



Cable de Parcheo UTP / Cat6 / 24 AWG / CM / 0.91 m (3 pies) / Color Negro

SKU: UTPSP3BLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$326.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cable de parcheo UTP Categoría 6/Clase E construido con cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG y plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. Disponible en múltiples colores para flexibilidad de diseño con funda de alivio de tensión clara en cada enchufe modular. Compatible con los esquemas de cableado T568A y T568B. Supera todos los estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E para frecuencias de 1 a 250 MHz.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Rendimiento Categoría 6 hasta 250 MHzContactos chapados con 50 micras de oroCompatibilidad con esquemas T568A y T568BClasificado para 2500 ciclos PoE IEEE 802.3Funda de alivio de tensión modular claraCumplimiento ANSI/TIA-1096-A (anteriormente FCC Parte 68)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Cat6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>UTP (Sin Blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calibre de Conductor</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material del Conductor</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clasificación de Funda</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>CM</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>0.91 m (3 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ancho de Banda</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>1 - 250 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro Nominal</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>6.00 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Chapado de Contactos</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>50 micras de oro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ciclos de Inserción PoE</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>2500 ciclos IEEE 802.3</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándares</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cumplimiento FCC</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>ANSI/TIA-1096-A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Esquemas de Cableado</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>T568A / T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Funda de Alivio</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Modular clara</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento Cat6 hasta 250 MHz
Característica 2	Contactos con 50 micras de oro
Característica 3	Compatible T568A y T568B
Característica 4	2500 ciclos PoE IEEE 802.3
Característica 5	Funda alivio de tensión clara
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801