



Cable de Parcheo / UTP Cat6 / 24 AWG / CM / 2.13 m (7 pies) / Sin Blindaje

SKU: UTPSP7BLY    Marca: PANDUIT    Categoría: Patch Cords

\$386.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cable de parcheo UTP Categoría 6/Clase E construido con conductor de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG, terminado con plugs modulares de rendimiento mejorado en ambos extremos. Diseñado para flexibilidad de infraestructura con funda de alivio de tensión integrada en cada conector. Compatible con ambos esquemas de cableado T568A y T568B para adaptación a distintos entornos de red. Cumple y supera los requerimientos de transmisión para aplicaciones de hasta 250 MHz.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li>Conductor UTP Cat6 24 AWG sin blindaje</li><li>Contactos chapados en oro de 50 micras</li><li>Supera ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E (1-250 MHz)</li><li>Compatibilidad T568A y T568B</li><li>Clasificación PoE: 2500 ciclos IEEE 802.3</li><li>Funda de alivio de tensión en cada extremo</li><li>Clasificación CM para instalación en general</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div><div style='font-weight: bold;'>Cat6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: bold;'>UTP (Sin Blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calibre del Conductor</div><div style='font-weight: bold;'>24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: bold;'>2.13 m (7 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clasificación de Funda</div><div style='font-weight: bold;'>CM</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro Nominal</div><div style='font-weight: bold;'>6.00 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de Frecuencia</div><div style='font-weight: bold;'>1 - 250 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándares de Cableado</div><div style='font-weight: bold;'>T568A / T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Soporte PoE</div><div style='font-weight: bold;'>2500 ciclos IEEE 802.3</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cumplimiento</div><div style='font-weight: bold;'>ANSI/TIA-1096-A</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Contactos chapados en oro de 50 micras para conexión confiable |
| Característica 2 | Supera estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E         |
| Característica 3 | Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B              |
| Característica 4 | Clasificación PoE para 2500 ciclos IEEE 802.3                  |
| Característica 5 | Funda de alivio de tensión en cada conector modular            |
| Característica 6 | Diámetro nominal de 6.00 mm para instalación organizada        |