



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 24 AWG / CM / 3.05 m (10 Pies) / Color Negro

SKU: UTPSP10BLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$435.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6/Clase E se construyen con conductor de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG, terminados con plugs modulares de rendimiento mejorado en cada extremo. La funda de alivio de tensión transparente en cada conector protege la integridad de la conexión y facilita la identificación visual del estado del cable. Disponible en múltiples colores para flexibilidad en el diseño de infraestructura de red, este cable negro de 3.05 metros (10 pies) es ideal para entornos de centro de datos y distribución horizontal donde la organización y el rendimiento son críticos.

Características Principales

- Contactos con 50 micras de oro para máxima durabilidad y conductividad
- Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B
- Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
- Clasificado para 2500 ciclos PoE IEEE 802.3af/at
- Funda de alivio de tensión transparente en cada plug modular

Especificaciones Técnicas

Categoría y Rendimiento

Categoría 6 / Clase E

Frecuencias: 1 - 250 MHz

Supera ANSI/TIA-568.2-D

Cumple ISO 11801 Clase E

Construcción Eléctrica

Conductor: Cobre 24 AWG

Tipo: UTP (par trenzado sin blindaje)

Contactos: 50 micras de oro

PoE: 2500 ciclos IEEE 802.3af/at

Dimensiones y Mecánica

Longitud: 3.05 m (10 pies)

Diámetro nominal: 6.00 mm

Color: Negro

Funda de alivio de tensión: Transparente

Cumplimiento Normativo

ANSI/TIA-568.2-D

ANSI/TIA-1096-A

ISO 11801 Clase E

FCC Parte 68 (histórico)

Clasificación y Aplicación

Clasificación CM (Comunicaciones General)

Esquemas: T568A y T568B

Aplicación: Parcheo horizontal y datos

Entorno: Centros de datos, oficinas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactos con 50 micras de oro para máxima durabilidad
Característica 2	Compatible con estándares de cableado T568A y T568B
Característica 3	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
Característica 4	Clasificado para 2500 ciclos PoE IEEE 802.3af/at
Característica 5	Conductor de cobre 24 AWG para transmisión estable
Característica 6	Diámetro compacto de 6.00 mm para gestión eficiente