



Cable de Parcheo UTP / Cat6 / 24 AWG / CM / 4.57 m (15 ft) / Sin Blindaje

SKU: UTPSP15BLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$499.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Categoría 6/Clase E construido con conductor de cobre trenzado de 24 AWG sin blindaje, terminado con plugs modulares de rendimiento mejorado en ambos extremos. Diseñado para infraestructuras de red que demandan transmisión confiable de datos a frecuencias de hasta 250 MHz. La funda de alivio de tensión transparente integrada en cada enchufe protege la integridad de la conexión durante instalaciones y reconfiguraciones frecuentes. Disponible en múltiples colores para facilitar la identificación y organización del cableado estructurado.

Características Principales

- Conductor de cobre trenzado UTP 24 AWG sin blindaje
- Compatibilidad dual con esquemas de cableado T568A y T568B
- Rendimiento certificado según ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
- Contactos chapados con 50 micras de oro para resistencia a la corrosión
- Calificación para 2500 ciclos de inserción PoE
- Funda de alivio de tensión integrada en cada extremo del conector

Especificaciones Técnicas

Calibre del Conductor	24 AWG
Longitud	4.57 m (15 ft)
Clasificación CM	CM
Comunicaciones General	Comunicaciones General
Color	Negro
Rango de Frecuencia	1 - 250 MHz
Diámetro Nominal	6.00 mm
Chapado de Contactos	50 micras de oro
Resistencia PoE	2500 ciclos
Estándares	ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase E
Cumplimiento FCC	ANSI/TIA-1096-A

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactos con 50 micras de oro para durabilidad
Característica 2	Compatible con esquemas T568A y T568B
Característica 3	Cumple ANSI/TIA-568.2-D hasta 250 MHz
Característica 4	Calificado para 2500 ciclos PoE
Característica 5	Funda de alivio de tensión integrada en cada extremo
Característica 6	Diámetro nominal de 6.00 mm para instalación ordenada