



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 24 AWG / CM / 6.1 m (20 ft) / Sin Blindaje / 250 MHz

SKU: UTPSP20BLY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$528.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6/Clase E se construyen con cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG, equipado con plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. El cable se ofrece en múltiples colores para flexibilidad de diseño, incorporando una funda de alivio de tensión clara en cada enchufe modular. Todos los cables son compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B. Los contactos con 50 micras de oro garantizan durabilidad superior en entornos de uso intensivo.

Características Principales

- Rendimiento Categoría 6 hasta 250 MHz
- Contactos con 50 micras de oro para máxima durabilidad
- Compatibilidad con estándares de cableado T568A y T568B
- Certificado para 2500 ciclos PoE IEEE 802.3
- Funda de alivio de tensión clara en cada plug modular
- Cumplimiento normativo ANSI/TIA, ISO 11801 e IEC 60603-7
- Calibre 24 AWG
- Longitud 6.1 m (20 ft)
- Clasificación CM
- Uso general en interiores
- Color Negro
- 1 - 250 MHz
- Diámetro nominal 6.00 mm
- Ciclos PoE >2500 ciclos IEEE 802.3
- Normas ANSI/TIA-568.2-D, 1096-A
- Normas internacionales ISO 11801, IEC 60603-7
- Cumplimiento FCC
- ANSI/TIA-1096-A

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento Cat6 hasta 250 MHz
Característica 2	Contactos con 50 micras de oro
Característica 3	Compatible T568A y T568B
Característica 4	Certificado 2500 ciclos PoE IEEE 802.3
Característica 5	Funda de alivio de tensión clara
Característica 6	Cumple ANSI/TIA, ISO 11801 e IEC 60603-7