



## SKU: UTPSP3RDY    Marca: PANDUIT    Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

Construido con cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG y plugs modulares de rendimiento mejorado en ambos extremos. La funda de alivio de tensión transparente en cada conector protege la integridad de la conexión durante instalaciones frecuentes y movimientos en rack. Disponible en múltiples colores para facilitar la identificación de circuitos y la organización del cableado estructurado en centros de datos y armarios de telecomunicaciones.

**Características Principales**

- Cable U/UTP multifilar 24 AWG de cobre
- Construcción duradera certificada para 2500 ciclos de conexión
- Diámetro nominal de 6.00 mm para compatibilidad con canalas y organizadores
- Rendimiento Categoría 6 hasta 250 MHz
- Clase de fuego CM para instalaciones en plenum general
- Compatibilidad dual con esquemas de cableado T568A y T568B
- Contactos chapados con 50 micras de oro para conductividad óptima
- Funda de alivio de tensión transparente

**Especificaciones Técnicas**

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipos de Cable            | U/UTP (Sin Blindaje)                            |
| Calibre de Conductor      | 24 AWG                                          |
| Material del Conductor    | Cobre                                           |
| Longitud                  | 0.91 m (3 ft)                                   |
| Color                     | Rojo                                            |
| Diámetro Nominal          | 6.00 mm                                         |
| Rango de Frecuencia       | 1 - 250 MHz                                     |
| Clasificación de Fuego    | CM                                              |
| Esquemas de Cableado      | T568A, T568B                                    |
| Chapado de Contactos      | 50 µm de oro                                    |
| Ciclos de Conexión        | >2500                                           |
| Estándares de Rendimiento | ANSI/TIA-568-B, ISO 11801 Clase E               |
| Cumplimiento              | FCC Parte 68, ANSI/TIA-568-B, ISO 11801 Clase E |

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Característica 1 | Construcción para 2500 ciclos de conexión |
| Característica 2 | Diámetro nominal de 6.00 mm               |
| Característica 3 | Rendimiento hasta 250 MHz                 |
| Característica 4 | Contactos chapados con 50 ? de oro        |
| Característica 5 | Compatible con T568A y T568B              |
| Característica 6 | Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801       |