



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 24 AWG / CM / 3.05 m (10 Pies) / Verde

SKU: UTPSP10GRY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$432.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6/Clase E se construyen con cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG, con un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. El cable de conexión se ofrece en varios colores para una flexibilidad de diseño, con una funda de alivio de tensión clara en cada enchufe modular. Todos los cables de conexión son compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B. Los contactos chapados con 50 micras de oro garantizan alta durabilidad y conectividad confiable en entornos de alta demanda.

Características Principales

- Contactos con 50 micras de oro para máxima durabilidad
- Compatible con estándares T568A y T568B
- Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
- Clasificado para 2500 ciclos PoE IEEE 802.3af/at/bt
- Diámetro nominal de 6.00 mm para instalación ordenada
- Funda de alivio de tensión clara en cada conector
- Tipo de Cable: UTP (Par Trenzado Sin Blindaje)
- Calibre de Conductor: 24 AWG
- Material del Conductor: Cobre
- Cobre: 100%
- Longitud: 3.05 m (10 Pies)
- Color: Verde
- Diámetro Nominal: 6.00 mm
- Cumplimiento FCC/ANSI: ANSI/TIA-1096-A (anteriormente FCC Parte 68)
- Resistencia PoE: 2500 ciclos IEEE 802.3af/at/bt
- Plug modular con funda de alivio de tensión clara

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactos con 50 micras de oro para máxima durabilidad
Característica 2	Compatible con estándares T568A y T568B
Característica 3	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
Característica 4	Clasificado para 2500 ciclos PoE IEEE 802.3af/at/bt
Característica 5	Diámetro nominal de 6.00 mm para instalación ordenada
Característica 6	Funda de alivio de tensión clara en cada conector