



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 24 AWG / CM / 15 Pies (4.57 m) / Verde

SKU: UTPSP15GRY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$509.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6/Clase E se construyen con cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG, terminados con plugs modulares de rendimiento mejorado en cada extremo. La funda de alivio de tensión transparente en cada conector protege la zona crítica de flexión, extendiendo la vida útil del cableado en entornos de alto tráfico. La disponibilidad en múltiples colores facilita la identificación de circuitos y la organización del rack. Todos los cables son compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B, eliminando conflictos de polaridad en integraciones heterogéneas.

Características Principales

- Rendimiento Categoría 6 certificado hasta 250 MHz
- Conductor de cobre sólido 24 AWG, sin blindaje (UTP)
- Contactos chapados en oro de 50 micras de espesor
- Compatibilidad dual T568A/T568B
- Clasificación PoE: 2500 ciclos IEEE 802.3
- Funda de alivio de tensión transparente en ambos extremos

Especificaciones Técnicas

Categoría: Cat6 / Clase E

Material del Conductor: Cobre de par trenzado

Tipo de Cable: UTP (sin blindaje)

Calibre del Conductor: 24 AWG

Chapado de Contactos: Oro 50 micras

Clasificación de Cableado: CM (Comunicaciones General)

Color: Verde

Longitud: 4.57 m (15 pies)

Estándares Cumplidos: ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase E

Cumplimiento FCC/ANSI: ANSI/TIA-1096-A

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 250 MHz para aplicaciones de alta velocidad
Característica 2	Contactos chapados en oro de 50 micras para conexión confiable
Característica 3	Compatible con esquemas T568A y T568B para flexibilidad de instalación
Característica 4	Clasificado para PoE con 2500 ciclos según IEEE 802.3
Característica 5	Cumple estándares TIA/EIA e ISO/IEC para infraestructura estructurada
Característica 6	Funda de alivio de tensión para protección del conector modular