



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 24 AWG / CM / 4.88 m (16 Pies) / Verde

SKU: UTPSP16GRY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$472.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6/Clase E se construyen con cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG, equipado con plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. El cable se ofrece en múltiples colores para flexibilidad de diseño, con funda de alivio de tensión transparente en cada conector modular. Todos los cables son compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B, garantizando versatilidad en cualquier infraestructura de red.

Características Principales

- Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E para frecuencias de 1 a 250 MHz
- Conectores con 50 µm de oro para conexión superior y durabilidad
- Diseño multicolor con funda transparente de alivio de tensión
- PoE clasificado para 2500 ciclos según IEEE 802.3at/bt
- Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B
- Cumple IEC 60603-7 y clasificación de flamabilidad CM

24 AWG

Longitud

4.88 m (16 Pies)

Color

Verde

Diámetro Nominal

6.00 mm

Material Conductores

Cobre trenzado

Flamabilidad

CM

Estándares

ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801, IEC 60603-7

Cumplimiento FCC

ANSI/TIA-1096-A

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
Característica 2	Conectores con 50 µm de oro para conexión superior
Característica 3	Diseño multicolor con funda transparente de alivio
Característica 4	PoE clasificado para 2500 ciclos IEEE 802.3at/bt
Característica 5	Compatible con esquemas T568A y T568B
Característica 6	Cumple IEC 60603-7 y flamabilidad CM