



Cable de Parcheo UTP / Categoría 6 / 24 AWG / CM/LSZH / 1 ft (0.3 m) / T568A/B / 50 μin Oro

SKU: UTPSP1RDY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$290.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de parcheo UTP Categoría 6/Clase E diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento. Construido con conductor de cobre multifilar 24 AWG sin blindaje y terminales modulares con plug de rendimiento mejorado en ambos extremos. Incorpora fundas de alivio de tensión transparentes que protegen la integridad de la conexión. El chapado en oro de 50 micropulgadas en los contactos garantiza conductividad estable y resistencia a la corrosión. Cumple con los estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E para frecuencias de 1 a 250 MHz, con materiales CM/LSZH retardantes a la llama que reducen riesgos en instalaciones interiores. Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B para flexibilidad en despliegues existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cable U/UTP multifilar de cobre 24 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Construcción duradera para 2500 ciclos de conexión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro nominal de 6.00 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material CM/LSZH retardante a la llama<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con estándares T568A y T568B<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Contactos con 50 micras de oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Supera ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E (1-250 MHz)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple ANSI/TIA-1096-A (anteriormente FCC Parte 68)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Categoría 6 / Clase E<li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de frecuencia: 1 - 250 MHz<li style='margin-bottom: 6px;'>Estándares: ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801<li style='margin-bottom: 6px;'>Cumplimiento: ANSI/TIA-1096-A<li style='margin-bottom: 6px;'>Ciclos de conexión: 2500</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Conductor: Cobre multifilar 24 AWG<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo: U/UTP sin blindaje<li style='margin-bottom: 6px;'>Diámetro nominal: 6.00 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Chapado en contactos: 50 μin oro<li style='margin-bottom: 6px;'>Fundas: Alivio de tensión transparente<li style='margin-bottom: 6px;'>Especificaciones del Cable<li style='margin-bottom: 6px;'>Color: Rojo<li style='margin-bottom: 6px;'>Clasificación: CM/LSZH<li style='margin-bottom: 6px;'>Wiring: T568A / T568B compatibleTerminación: Plug modular mejorado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Durabilidad certificada para 2500 ciclos de conexión
Característica 2	Chapado en oro de 50 micropulgadas para conectividad estable
Característica 3	Fundas de alivio de tensión transparentes en ambos extremos
Característica 4	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E hasta 250 MHz
Característica 5	Materiales CM/LSZH retardantes a la llama para mayor seguridad
Característica 6	Compatibilidad dual con esquemas de cableado T568A y T568B