



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 24 AWG / LSZH / 1 Metro (3.28 Pies) / Azul

SKU: UTPSPL1MBUY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$309.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6/Clase E se construyen con cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24 AWG multifilar, terminados con plugs modulares de rendimiento mejorado en cada extremo. La funda de alivio de tensión transparente en cada conector modular facilita la identificación visual y protege la integridad de la conexión. Disponible en múltiples colores para ofrecer flexibilidad en el diseño de infraestructura de cableado estructurado. Todos los cables son compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B, permitiendo su implementación en diversos entornos de red sin restricciones de configuración.

Características Principales

- Construcción validada para 2500 ciclos de inserción y extracción
- Diámetro nominal de 6.00 mm para compatibilidad con canaletas y organizadores
- Cubierta LSZH (baja emisión de humo y cero halógenos)
- Contactos chapados con 50 micras de oro para conductividad óptima
- Fundas de alivio de tensión transparentes en ambos extremos
- Longitud: 1 Metro (3.28 Pies)
- Material de Cubierta: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- Chapado de Contactos: 50 micras de oro
- Ciclos de Conexión: >2500 ciclos
- Estándares de Rendimiento: ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase E
- Esquemas de Cableado: T568A y T568B
- Rango de Frecuencia: 1 - 250 MHz
- Cumplimiento FCC/ANSI
- Aplicaciones Recomendadas

Ideal para centros de datos, salas de servidores, armarios de telecomunicaciones y puntos de trabajo en entornos corporativos donde se requiere cableado estructurado de alto rendimiento. La cubierta LSZH lo hace especialmente adecuado para instalaciones en espacios cerrados con alta concentración de equipos activos, donde la seguridad contra incendios y la reducción de emisiones tóxicas son prioritarias.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción duradera para 2500 ciclos de conexión
Característica 2	Contactos chapados con 50 micras de oro
Característica 3	Fundas de alivio de tensión transparentes
Característica 4	Cumple estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
Característica 5	Compatible con esquemas T568A y T568B
Característica 6	Material LSZH retardante de llama y libre de humo