



Cable de Parcheo Cat6 / UTP 28AWG / 3.8 mm Diámetro / 0.91 m (3 Pies) / Amarillo / CM-LSZH / PoE BT

SKU: UTP28SP3YL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$321.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6/clase E, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG con doble clasificación CM/LSZH, equipados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Su diseño compacto de 3.8 mm de diámetro nominal permite una mayor densidad de cableado en canaletas y racks, facilitando la gestión de infraestructura en centros de datos y entornos corporativos. Disponibles en múltiples longitudes y colores para ofrecer flexibilidad en el diseño de la red y simplificar la identificación de circuitos.

Características Principales

- Diámetro reducido de 3.8 mm para máxima flexibilidad y densidad de cableado
- Calibre 28 AWG con conectores RJ45 de alto rendimiento
- Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Cat6/Clase E
- Soporta PoE IEEE 802.3af/at/bt Tipo 3 y 4
- Rango térmico ampliado de -10°C a 75°C
- Doble clasificación CM/LSZH para seguridad contra incendios

Especificaciones Técnicas

Construcción	UTP 28 AWG	Par trenzado sin blindaje, cobre
Longitud	0.91 m (3 pies)	
Color	Amarillo	
Conectores	RJ45 de alto rendimiento	
Clasificación de Cubierta	CM / LSZH	
Doble clasificación		
ISO 11801, ANSI/TIA-1096-A, FCC		
Soporte PoE	IEEE 802.3af/at/bt	
Tipo 3 y 4	(hasta 48 cables en mazo)	
Rango Térmico	-10°C a 75°C	
Operación ampliada		

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor flexibilidad en canaletas
Característica 2	Conectores RJ45 de alto rendimiento con cable 28 AWG
Característica 3	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E hasta 250 MHz
Característica 4	Soporta PoE IEEE 802.3af/at/bt Tipo 3 y 4 para alimentación remota
Característica 5	Rango térmico ampliado de -10°C a 75°C para entornos exigentes
Característica 6	Doble clasificación CM/LSZH para seguridad contra incendios