



Cable de Parcheo UTP / Cat6 / 28 AWG / 1.52 m (5 ft) / Alta Densidad / Amarillo

SKU: UTP28SP5YL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$351.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable de parcheo UTP Categoría 6 de diámetro reducido construido con conductor de cobre 28 AWG y clasificación dual CM/LSZH. Diseñado para instalaciones de alta densidad donde el espacio en canaletas y racks es crítico, con un diámetro nominal de 3.8 mm que facilita el manejo y organización del cableado. Cumple con los estándares eléctricos ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E hasta 250 MHz, con compatibilidad completa para aplicaciones PoE incluyendo IEEE 802.3af/at y 802.3bt tipos 3 y 4. Incluye plugs modulares RJ45 de alto rendimiento pre-terminados para despliegue inmediato sin herramientas adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cable UTP Cat6 28 AWG de alta densidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diámetro reducido de 3.8 mm para mejor manejo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Soporta PoE IEEE 802.3af/at/bt tipos 3 y 4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Operación en temperaturas extremas (-10°C a 75°C)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cumple estándares CM/LSZH para baja emisión de humo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Supera requisitos ANSI/TIA-568.2-D Cat6 e ISO 11801 Clase E</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Categoría: Cat6 / Clase E<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Frecuencia máxima: 250 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estándares: ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cumplimiento FCC: ANSI/TIA-1096-A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>PoE: 802.3af (48 cables en mazo), 802.3at (48 cables en mazo), 802.3bt tipo 3 y 4 (24 cables en mazo)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Calibre conductor: 28 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro nominal: 3.8 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Construcción: UTP (par trenzado sin blindar)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Clasificación: CM / LSZH (doble clasificación)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura operación: -10°C a 75°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color: Amarillo<li style='padding: 6px 0;*>Longitud: 1.52 m (5 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cable de parcheo UTP Cat6 28 AWG<li style='padding: 6px 0;*>Conectores RJ45 modulares pre-terminados (2)<li style='padding: 6px 0;*>Longitud: 1.52 metros (5 pies)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor densidad en canaletas
Característica 2	Certificado hasta 250 MHz cumpliendo Cat6/Clase E
Característica 3	Soporta PoE hasta 802.3bt tipo 4 en mazos de 24 cables
Característica 4	Clasificación CM/LSZH para baja emisión de humo y halógenos
Característica 5	Operación confiable de -10°C a 75°C en entornos exigentes
Característica 6	Plugs RJ45 de alto rendimiento pre-terminados para instalación inmediata