



Cable de Parcheo UTP / Cat6 / 28AWG Diámetro Reducido / 20 cm (0.66 ft) / CM/LSZH / PoE IEEE 802.3bt

SKU: UTP28SP0.2MYL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$286.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable de parcheo UTP Categoría 6 de diámetro reducido con conductor calibre 28 AWG, diseñado para entornos de alta densidad de cableado donde el espacio en racks y canaletas es crítico. La construcción multifilar proporciona mayor flexibilidad que los cables de conductor sólido, facilitando la instalación y reduciendo el esfuerzo en conectores durante movimientos frecuentes de equipos. Los plugs RJ45 de alto rendimiento con baño de oro de 50 µ pulgadas garantizan baja resistencia de contacto y durabilidad en conexiones repetidas. El cable está certificado para operación hasta 250 MHz, cumpliendo con los estándares ANSI/TIA-568.2-D Categoría 6 e ISO 11801 Clase E, y soporta aplicaciones PoE de alta potencia incluyendo IEEE 802.3bt Tipo 3 y 4. La clasificación dual CM/LSZH permite su uso tanto en áreas generales como en plenum con requerimientos de baja emisión de humos y gases.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cable UTP Cat6, conductor 28 AWG, diámetro reducido 3.8 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Construcción U/UTP multifilar para mayor flexibilidad y manejo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Plug RJ45 de alto rendimiento con 50 µ pulgadas de oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Soporta PoE IEEE 802.3bt Tipo 3 y 4, 802.3af/802.3at<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cumple ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801, ANSI/TIA-1096-A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Clasificación dual CM/LSZH, rango de operación -10°C a 75°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Longitud: 20 cm (7.87 pulgadas), color amarillo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Categoría: Cat6 / Clase E<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ancho de banda: 250 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estándares: ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>PoE: IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt Tipo 3 y 4<li style='padding: 6px 0;*>Cumplimiento FCC: ANSI/TIA-1096-A</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conductor: 28 AWG, cobre par trenzado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Construcción: U/UTP multifilar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro nominal: 3.8 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Clasificación: CM/LSZH (doble clasificación)<li style='padding: 6px 0;*>Temperatura operación: -10°C a 75°C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cable de parcheo UTP Cat6 28AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud: 20 cm (7.87 pulgadas)<li style='padding: 6px 0;*>Color: Amarillo</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor densidad de cableado
Característica 2	Construcción multifilar para flexibilidad superior en maniobras
Característica 3	Contactos RJ45 con 50 ? pulgadas de oro para conexión estable
Característica 4	Certificado hasta 250 MHz cumpliendo ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
Característica 5	Soporta PoE IEEE 802.3bt Tipo 3 y 4 hasta 90 W
Característica 6	Clasificación dual CM/LSZH para instalaciones en plenum y áreas generales