



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 28AWG Diámetro Reducido / 20.2 cm (0.66 ft) / Amarillo / 250 MHz / PoE

SKU: UTP28SP8INYL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$287.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6/clase E, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG con doble clasificación CM/LSZH, equipados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Su diseño compacto de 3.8 mm de diámetro nominal permite una mayor densidad de cableado en racks y canaletas, optimizando el flujo de aire y facilitando la gestión de cables en centros de datos y armarios de telecomunicaciones. Disponibles en múltiples longitudes y colores para máxima flexibilidad de diseño e identificación de infraestructura.

Características Principales

- ✓ Rendimiento Cat6 hasta 250 MHz
- ✓ Calibre 28 AWG con diseño compacto de 3.8 mm de diámetro
- ✓ Soporta PoE IEEE 802.3af/at/bt (hasta 48 cables en mazo para af/at, 24 cables para bt)
- ✓ Operación en temperaturas de -10°C a 75°C
- ✓ Cumple ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase E y ANSI/TIA-1096-A

Especificaciones Técnicas

Categoría / Rendimiento > Cat6 / Clase E > Hasta 250 MHz

Construcción > UTP 28 AWG > Cobre par trenzado sin blindaje

Diámetro / Longitud > 3.8 mm nominal > 20.2 cm (8 in / 0.66 ft)

Conectores > RJ45 modulares > Alto rendimiento

PoE / Alimentación > IEEE 802.3af/at (48 cables/mazo) > IEEE 802.3bt Tipo 3/4 (24 cables/mazo)

Temperatura > Operación: -10°C a 75°C

Clasificación Cable > CM / LSZH > Doble clasificación

Cumplimiento Normativo > ANSI/TIA-568.2-D > ISO 11801 Clase E > ANSI/TIA-1096-A > FCC

Color > Amarillo

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento Cat6 hasta 250 MHz para redes de alta velocidad
Característica 2	Calibre 28AWG con diámetro nominal de solo 3.8 mm
Característica 3	Soporta PoE IEEE 802.3af/at/bt para alimentación de dispositivos
Característica 4	Rango de operación -10°C a 75°C en entornos exigentes
Característica 5	Doble clasificación CM/LSZH para mayor seguridad
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E