



Cable de Parcheo Cat6 / UTP 28AWG / 3.05 m (10 pies) / Diámetro Reducido 3.8 mm / Amarillo

SKU: UTP28SP10YL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$426.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6/clase E, UTP, de diámetro reducido están construidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG con clasificación dual CM/LSZH, equipados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Su diámetro nominal de 3.8 mm permite una mayor densidad de cableado en canaletas, racks y puntos de trabajo, facilitando la gestión del aire acondicionado y reduciendo la carga estructural. Disponibles en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño en centros de datos, salas de telecomunicaciones y entornos de red empresarial.

Características Principales

- Rendimiento eléctrico Cat6 hasta 250 MHz
- Calibre 28 AWG en par trenzado sin blindar (UTP)
- Diámetro reducido de 3.8 mm para optimización del espacio
- Soporta PoE IEEE 802.3af/at/bt tipo 3 y 4
- Clasificación dual CM/LSZH
- Temperatura operativa de -10°C a 75°C
- Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
- Cumple ANSI/TIA-1096-A
- Especificaciones Técnicas

Los cables de parcheo de categoría 6/clase E, UTP, de diámetro reducido están construidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG en par trenzado sin blindar (UTP) para optimización del espacio. Soporta PoE IEEE 802.3af/at/bt tipo 3 y 4. Clasificación dual CM/LSZH. Temperatura operativa de -10°C a 75°C. Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E y ISO 11801 Clase E. Cumple ANSI/TIA-1096-A. Especificaciones Técnicas.

Construcción: UTP 28 AWG. Par trenzado sin blindar. Diámetro Nominal: 3.8 mm. Color: Amarillo.

Conectores: RJ45 modulares. Estándares: ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E. Doble clasificación. Temperatura Operativa: -10°C a 75°C. Soporte PoE: IEEE 802.3af/at/bt. Tipo 3 y 4 (hasta 48 cables en mazo). Clasificación de Cubierta: CM / LSZH. Cumple FCC.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento eléctrico hasta 250 MHz
Característica 2	Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor densidad de cableado
Característica 3	Soporta PoE IEEE 802.3af/at/bt tipo 3 y 4
Característica 4	Clasificación dual CM/LSZH para versatilidad de instalación
Característica 5	Temperatura operativa de -10°C a 75°C
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E