



Cable de Parcheo / Cat6 / 28AWG / Diámetro 3.8mm / UTP / 0.3m (1 Pie) / Azul / LSZH

SKU: UTP28SP1BU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$291.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Cable de parcheo de categoría 6/clase E con construcción UTP de cobre trenzado sin blindaje y calibre 28 AWG, diseñado para instalaciones de alta densidad donde el espacio en canaletas y racks es crítico. Su reducido diámetro nominal de 3.8 mm permite organizar mayor cantidad de cables en mazos compactos sin degradar el rendimiento eléctrico. Incluye plugs modulares RJ45 de alto rendimiento y clasificación dual CM/LSZH que reduce la emisión de humos en caso de combustión, ideal para entornos corporativos y centros de datos con requerimientos de seguridad estructural.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;'>Construcción UTP con cable de cobre de par trenzado, calibre 28 AWGDiámetro reducido de 3.8 mm para máxima densidad de cableadoRendimiento certificado hasta 250 MHz, supera requisitos Cat6/Clase ECompatible con PoE IEEE 802.3af/at (48 cables en mazo) y 802.3bt tipo 3/4 (24 cables en mazo)Clasificación dual CM/LSZH con baja emisión de humoRango de operación -10°C a 75°C, almacenamiento -40°C a 70°CCumple ANSI/TIA-568.2-D, ANSI/TIA-1096-A e ISO 11801 Clase EDisponible en múltiples longitudes y colores<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Categoría / Rendimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cat6 / Clase E</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; margin-top: 5px;'>Hasta 250 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Construcción</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UTP 28 AWG</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; margin-top: 5px;'>Cobre trenzado sin blindaje</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Diámetro Nominal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>3.8 mm</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; margin-top: 5px;'>Diseño de diámetro reducido</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Longitud / Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>0.3 m (1 pie)</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; margin-top: 5px;'>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RJ45 modular</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; margin-top: 5px;'>Alto rendimiento</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Soporte PoE</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>802.3af / 802.3at / 802.3bt</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; margin-top: 5px;'>Tipo 3 y Tipo 4 (24 cables/mazo)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Temperatura de Operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-10°C a 75°C</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; margin-top: 5px;'>Almacenamiento: -40°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Clasificación de Flamabilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>CM / LSZH</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; margin-top: 5px;'>Baja emisión de humo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Cumplimiento Normativo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>ANSI/TIA-568.2-D</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; margin-top: 5px;'>ANSI/TIA-1096-A, ISO 11801 Clase E, FCC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor densidad de cableado
Característica 2	Certificado hasta 250 MHz cumpliendo Cat6/Clase E
Característica 3	Soporta PoE hasta 802.3bt tipo 4 en mazos de 24 cables
Característica 4	Clasificación dual CM/LSZH con baja emisión de humo
Característica 5	Operación confiable de -10°C a 75°C
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E