



Cable de Parcheo UTP / Cat6 / 28AWG / 3.8 mm / 0.61 m (2 pies) / Azul / LSZH-CM / PoE++

SKU: UTP28SP2BU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$318.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable de parcheo UTP Categoría 6 de diámetro reducido con conductor de cobre trenzado calibre 28 AWG y plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Diseñado para instalaciones de alta densidad donde el espacio en canaletas y racks es crítico. Su construcción dual CM/LSZH garantiza baja emisión de humos y halógenos en caso de incendio, mientras que su compatibilidad con PoE++ permite alimentar dispositivos de alta potencia sin degradación de señal. Disponible en múltiples longitudes y colores para facilitar la gestión de infraestructura de red.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Supera todos los requisitos eléctricos de ANSI/TIA-568.2-D Cat6 e ISO 11801 Clase E hasta 250 MHzDiámetro reducido de 3.8 mm para máxima densidad de cableado en canaletas y panelesSoporta PoE IEEE 802.3af/at (48 cables en mazo) y 802.3bt Tipo 3/Tipo 4 (24 cables en mazo)Clasificación dual CM/LSZH con baja emisión de humos y cero halógenosRango de operación -10°C a 75°C para ambientes exigentesColor azul para identificación visual rápida y organización de circuitos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría / Rendimiento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Cat6 / Clase E</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;*>250 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Construcción</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>UTP 28 AWG</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;*>Diámetro 3.8 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>0.61 m (2 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Soporte PoE</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>802.3af / at</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo 3 y Tipo 4</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>-10°C a 75°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>CM / LSZH</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Baja emisión de humos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>RJ45 modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alto rendimiento</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Azul</div></div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cumplimiento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>ANSI/TIA-568.2-D</div></div><div style='font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;*>ANSI/TIA-1096-A, FCC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Supera requisitos ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
Característica 2	Diámetro reducido 3.8 mm para mayor densidad de cableado
Característica 3	Soporta PoE++ 802.3bt Tipo 3 y 4 en mazo de 24 cables
Característica 4	Clasificación dual CM/LSZH para baja emisión de humos
Característica 5	Rango operativo extendido -10°C a 75°C
Característica 6	Color azul para identificación visual rápida de circuitos