



Cable de Parcheo Cat6 UTP / 28AWG Diámetro Reducido / 3.8 mm / 0.91 m (3 pies) / Azul / PoE++ / CM/LSZH

SKU: UTP28SP3BU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$319.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de Categoría 6/Clase E UTP de diámetro reducido están construidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG con clasificación dual CM/LSZH. Incorporan plugs modulares RJ45 de alto rendimiento que aseguran conectividad confiable en entornos de alta densidad. Se ofrecen en múltiples longitudes y colores para mayor flexibilidad de diseño en centros de datos, armarios de telecomunicaciones y puestos de trabajo.

Características Principales

- Rendimiento Cat6 certificado hasta 250 MHz
- Cable UTP 28 AWG con diámetro nominal de 3.8 mm
- Compatibilidad PoE IEEE 802.3af/at/bt Tipo 3 y 4
- Operación en rango de temperatura extendido de -10°C a 75°C
- Clasificación dual de flamabilidad CM/LSZH
- Diseño compacto optimizado para organización de cables

Especificaciones Técnicas

Este cable cumple con los requisitos ANSI/TIA-568.2-D Cat6 e ISO 11801 Clase E hasta 250 MHz.

Construcción del Cable: UTP 28 AWG, cobre de par trenzado sin blindaje, diámetro 3.8 mm.

Conectores: Plugs modulares RJ45 de alto rendimiento.

Soporte PoE: IEEE 802.3af/at (48 cables en mazo) / 802.3bt Tipo 3 y 4 (24 cables en mazo).

Temperatura de Operación: -10°C a 75°C (rango extendido).

Clasificación de Flamabilidad: CM/LSZH (doble clasificación).

Cumplimiento Normativo: ANSI/TIA-1096-A, FCC.

Longitud y Color: 0.91 metros (3 pies), color azul.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 250 MHz
Característica 2	Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor densidad
Característica 3	Soporta PoE++ IEEE 802.3bt Tipo 3 y 4
Característica 4	Rango de temperatura extendido -10°C a 75°C
Característica 5	Clasificación dual CM/LSZH para versatilidad
Característica 6	Diseño compacto que optimiza organización de cables