



Cable de Parcheo UTP Cat6 / 28 AWG Diámetro Reducido 3.8 mm / 10 m (32.81 ft) / Rendimiento 250 MHz / Doble Clasificación CM/LSZH / PoE hasta 90 W

SKU: UTP28SP10MBU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$767.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de parcheo UTP Categoría 6/Clase E con diámetro reducido de 3.8 mm, construido con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG. Diseñado con doble clasificación CM/LSZH para instalaciones en espacios de plenum y uso general, ofreciendo baja emisión de humo y cero halógenos. Equipado con conectores RJ45 de alto rendimiento optimizados para aplicaciones de red de hasta 250 MHz. Compatible con alimentación PoE IEEE 802.3af/at y 802.3bt tipo 3/4, permitiendo la transmisión de datos y energía en un solo cable. Temperatura operativa de -10°C a 75°C para despliegue en ambientes con condiciones térmicas variables. Disponible en múltiples longitudes y colores para flexibilidad en el diseño de infraestructura de cableado estructurado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rendimiento Cat6 hasta 250 MHz, supera ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable UTP 28 AWG con diámetro reducido de 3.8 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Doble clasificación CM/LSZH con baja emisión de humo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad PoE IEEE 802.3af/at y 802.3bt tipo 3/4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura operativa de -10°C a 75°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumple con ANSI/TIA-1096-A y FCC<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 10 m (32.81 ft), color azul</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándares: ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cumplimiento FCC: S<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cumplimiento ANSI/TIA-1096-A: S<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>PoE: IEEE 802.3af/at, 802.3bt tipo 3/4</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de cable: UTP 28 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro nominal: 3.8 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clasificación: CM/LSZH (doble)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conductor: Cobre de par trenzado sin blindar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores: RJ45 modulares de alto rendimiento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operativa: -10°C a 75°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia máxima: 250 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contenido del Paquete</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud: 10 m (32.81 ft)</h4></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Color: Azul</h4></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor densidad de cableado
Característica 2	Doble clasificación CM/LSZH con baja emisión de humo
Característica 3	Soporta PoE++ IEEE 802.3bt tipo 3 y 4 hasta 90 W
Característica 4	Operación confiable de -10°C a 75°C en ambientes exigentes
Característica 5	Conectores RJ45 optimizados para durabilidad y alto rendimiento
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E