



Cable de Parcheo Cat6 / UTP 28AWG / Diámetro Reducido 3.8 mm / 1.52 m (5 ft) / Azul / LSZH-CM

SKU: UTP28SP5BU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$349.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Los cables de parcheo de categoría 6/clase E UTP de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje de calibre 28 AWG con clasificación dual CM/LSZH, terminados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Su construcción de menor diámetro (3.8 mm) permite una mayor densidad de cableado en racks y canaletas, facilitando la gestión de cables en centros de datos y armarios de telecomunicaciones. Se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño e identificación de circuitos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7;'>Rendimiento Cat6 que supera todos los requisitos eléctricos de ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E hasta 250 MHzCalibre 28 AWG para mayor flexibilidad y maniobrabilidad en espacios confinadosDiámetro reducido de 3.8 mm que optimiza la capacidad de canaletas y organizadoresSoporte completo para aplicaciones PoE: IEEE 802.3af/at (48 cables en mazo) y 802.3bt Tipo 3/4 (24 cables en mazo)Rango de temperatura de operación: -10°C a 75°C para entornos exigentesClasificación dual CM/LSZH para adaptabilidad a diferentes regulaciones de edificiosCumplimiento con FCC y ANSI/TIA-1096-A para instalaciones en entornos regulados<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 10px; margin-bottom: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Categoría / Rendimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cat6 / Clase E</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 5px; line-height: 1.5;'>Supera ANSI/TIA-568.2-D
ISO 11801 Clase E
Hasta 250 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Construcción</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UTP 28 AWG</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 5px; line-height: 1.5;'>Par trenzado sin blindaje
Cobre sólido
Plugs RJ45 modulares</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>3.8 mm Ø nominal</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 5px; line-height: 1.5;'>Longitud: 1.52 m (5 ft)
Diámetro reducido
Mayor densidad de cableado</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Alimentación PoE</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>IEEE 802.3af/at</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 5px; line-height: 1.5;'>802.3af/at: 48 cables/mazo
802.3bt Tipo 3/4: 24 cables/mazo</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Ambiental</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-10°C a 75°C</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 5px; line-height: 1.5;'>Temperatura de operación
Clasificación: CM / LSZH
Color: Azul</div></div></div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Normativas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>FCC / ANSI/TIA-1096-A</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 5px; line-height: 1.5;'>Cumplimiento FCC
ANSI/TIA-1096-A
ANSI/TIA-568.2-D</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Supera estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
Característica 2	Mayor flexibilidad por calibre 28AWG para rutas densas
Característica 3	Compatible con PoE hasta 802.3bt Tipo 3 y 4
Característica 4	Operación garantizada de -10°C a 75°C
Característica 5	Clasificación dual CM/LSZH para versatilidad de instalación
Característica 6	Cumple FCC y ANSI/TIA-1096-A para entornos regulados