



Cable de Parcheo UTP / Cat6 / 28AWG Diámetro Reducido / 20.2 cm (0.66 ft) / Azul

SKU: UTP28SP8INBU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$285.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6/clase E con diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG, con clasificación dual CM/LSZH que garantiza seguridad en instalaciones comerciales y entornos con requisitos de baja emisión de humos. Los plugs modulares RJ45 de alto rendimiento con cobre trenzado aseguran conectividad confiable en aplicaciones de red de alta densidad. Disponibles en múltiples longitudes y colores, ofrecen flexibilidad de diseño para centros de datos y armarios de telecomunicaciones donde el espacio es crítico.

Características Principales

- Construcción UTP con cable de cobre calibre 28 AWG de diámetro reducido
- Rendimiento que supera ANSI/TIA-568.2-D Cat6 e ISO 11801 Clase E hasta 250 MHz
- Soporte completo para aplicaciones PoE: IEEE 802.3af/802.3at y 802.3bt tipos 3 y 4
- Clasificación dual CM/LSZH para instalaciones comerciales y entornos sensibles
- Plugs modulares RJ45 de alto rendimiento con terminación de cobre trenzado
- Cumplimiento con normativas FCC y ANSI/TIA-1096-A

Especificaciones Técnicas

Calibre del Conductor	28 AWG
Cobre trenzado UTP	
Calibre del Conductor	28 AWG
Cobre trenzado UTP	
Longitud	20.2 cm (8 in / 0.66 ft)
Diámetro Nominal	3.8 mm
Diámetro reducido	
Color	Azul
Alto rendimiento	
Clasificación de Cubierta	CM / LSZH
Doble clasificación	
Soporte PoE	802.3af / 802.3at / 802.3bt
Tipos 3 y 4 (hasta 24 cables en mazo)	
Normativas Cumplidas	ANSI/TIA-568.2-D
FCC, ANSI/TIA-1096-A, ISO 11801	
Temperatura de Operación	-10 °C
Mínima especificada	

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Supera estándar ANSI/TIA-568.2-D hasta 250 MHz
Característica 2	Soporta PoE IEEE 802.3bt tipos 3 y 4
Característica 3	Clasificación dual CM/LSZH para mayor seguridad
Característica 4	Plugs RJ45 de alto rendimiento con cobre trenzado
Característica 5	Diámetro nominal de solo 3.8 mm para rutas densas
Característica 6	Cumple normativas FCC y ANSI/TIA-1096-A