



Cable de Parcheo UTP / Cat6 / 28AWG Diámetro Reducido / 2.13 m (7 Pies) / Azul

SKU: UTP28SP7BU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$379.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6/clase E con diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar (UTP) calibre 28 AWG, ofreciendo mayor flexibilidad para instalaciones en espacios reducidos. Incluyen plugs modulares RJ45 de alto rendimiento y doble clasificación CM/LSZH para mayor seguridad en caso de incendio. Disponibles en múltiples longitudes y colores, facilitan la organización y flexibilidad de diseño en centros de datos y armarios de telecomunicaciones. Su construcción compacta permite una mayor densidad de cables en mazos sin comprometer el rendimiento eléctrico.

Características Principales

- Construcción UTP calibre 28 AWG para mayor flexibilidad y maniobrabilidad
- Rendimiento Cat6 certificado hasta 250 MHz
- Cumplimiento con ANSI/TIA-568.2-D, ANSI/TIA-1096-A, FCC e ISO 11801 Clase E
- Soporte PoE IEEE 802.3af, 802.3at (48 cables en mazo) y 802.3bt Tipo 3/4 (24 cables en mazo)
- Doble clasificación CM/LSZH para aplicaciones seguras en diversos entornos
- Temperatura operativa de -10°C a 75°C

Especificaciones Técnicas

Longitud	2.13 m (7 pies)
Color	Azul
Calibre	28 AWG (diámetro reducido)
Diámetro Nominal	3.8 mm
Frecuencia Máxima	>250 MHz
Clasificación de Cable	CM / LSZH (doble clasificación)
Soporte PoE	802.3af / 802.3at / 802.3bt Tipo 3 y 4
Capacidad PoE en Mazo	48 cables (802.3af/at) / 24 cables (802.3bt)
Temperatura Operativa	-10°C a 75°C
Estándares	ANSI/TIA-568.2-D, ANSI/TIA-1096-A, FCC, ISO 11801

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mayor flexibilidad por construcción 28AWG
Característica 2	Rendimiento certificado hasta 250 MHz
Característica 3	Doble clasificación CM/LSZH para seguridad
Característica 4	Soporta PoE hasta 802.3bt Tipo 4
Característica 5	Cumple ANSI/TIA-568.2-D y FCC
Característica 6	Temperatura operativa -10°C a 75°C