



SKU: UTP28SP100BU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$1,763.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

construidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje (UTP) calibre 28 AWG, con clasificación dual CM/LSZH para versatilidad en diferentes entornos de instalación. Equipados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento, estos cables ofrecen una solución compacta y flexible para centros de datos, armarios de telecomunicaciones y escritorios de trabajo. Su construcción de diámetro reducido facilita la gestión de cables en espacios confinados y mejora el flujo de aire en canales y ductos, mientras que la amplia gama de longitudes y colores permite una organización eficiente y identificación visual del cableado de red.

Construcción UTP 28 AWG sin blindaje para máxima flexibilidad

Cumple rendimiento Cat6 hasta 250 MHz según ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E

Diámetro nominal reducido de 3.8 mm para instalaciones en espacios limitados

Soporta aplicaciones PoE IEEE 802.3af/at (48 cables en mazo) y 802.3bt Tipo 3/4 (24 cables en mazo)

Rango térmico de operación de -10°C a 75°C para ambientes exigentes

Cumplimiento FCC y ANSI/TIA-1096-A para aplicaciones comerciales e industriales

Hasta 250 MHz

Especificaciones Técnicas:

- Flex-wrap: wrap
- gap: 12px
- margin-bottom: 16px
- border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3)
- border-radius: 6px
- padding: 16px
- background-color: transparent
- text-transform: uppercase
- letter-spacing: 0.5px
- color: inherit
- opacity: 0.7
- margin-bottom: 4px
- font-size: 12px
- text-align: center

UTP 28 AWG

UTP 28 AWG sin blindaje

UTP 28 AWG

Clasificación de Cubierta

CM / LSZH

Doble clasificación para versatilidad

Diámetro Nominal

Diámetro reducido para mayor flexibilidad

Conectores

RJ45 modulares

Alto rendimiento, compatibles

UTP 28 AWG

Soporte PoE

IEEE 802.3af / at

48 cables (af/at) o 24 cables (bt) en mazo

Temperatura de Operación

-10°C a 75°C

Rango extendido para diversos ambientes

Cumplimiento Normativo

FCC / ANSI/TIA-1096-A

ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase E

Longitud

30.48 m (100 ft)

Azul

Múltiples opciones disponibles

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro de 3.8 mm para mayor flexibilidad en instalaciones
Característica 2	Soporta PoE IEEE 802.3af/at/bt hasta 48 cables en mazo
Característica 3	Rango térmico operativo de -10°C a 75°C
Característica 4	Construcción UTP con cobre trenzado sin blindaje
Característica 5	Cumple FCC y ANSI/TIA-1096-A para aplicaciones comerciales
Característica 6	Disponible en múltiples longitudes y colores para diseño flexible