



Cable de Parcheo / Cat6 / UTP / 28AWG / Diámetro Reducido / 3.05 m (10 Pies) / Azul

SKU: UTP28SP10BU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$423.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6/clase E, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG con doble clasificación CM/LSZH, equipados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Su diseño compacto de 3.8 mm de diámetro nominal permite una gestión eficiente del cableado en racks y canaletas de alta densidad. Estos cables superan todos los requisitos eléctricos de la norma ANSI/TIA-568.2-D categoría 6 e ISO 11801 clase E para frecuencias de hasta 250 MHz, garantizando transmisión confiable en aplicaciones de red exigentes. Se ofrecen en múltiples longitudes y colores para máxima flexibilidad de diseño en centros de datos y entornos empresariales.

Características Principales

- Rendimiento** Cat6/Clase E hasta 250 MHz
- Diámetro reducido** de 3.8 mm para manejo eficiente
- Doble clasificación CM/LSZH**
- Plugs modulares RJ45** de alto rendimiento

Especificaciones Técnicas

Longitud	3.05 m (10 pies)
Color	Azul
Calibre conductor	28 AWG
Material conductor	Cobre
Diámetro nominal	3.8 mm
Clasificación cubierta	CM / LSZH
Conector	Plug modular RJ45
Tipos	3-4 soportados
Condiciones Ambientales	-40°C a 70°C
Temperatura operativa	-10°C a 75°C
Temperatura almacenamiento	-40°C a 70°C
Cumplimiento Normativo	FCC, ANSI/TIA-1096-A
Estándares internacionales	Cumple

Información del Producto

Longitud	3.05 m (10 pies)
Color	Azul
Disponibilidad	Múltiples longitudes y colores

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento hasta 250 MHz para transmisión confiable
Característica 2	Diámetro de 3.8 mm para gestión eficiente de cableado
Característica 3	Soporte PoE: hasta 802.3bt tipos 3-4 de alta potencia
Característica 4	Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad de instalación
Característica 5	Cobre trenzado de alta calidad sin blindaje
Característica 6	Múltiples longitudes y colores para diseño flexible