



Cable de Parcheo UTP / Cat6 / 28AWG / 4.57 m (15 ft) / Doble Clasificación CM/LSZH / Azul

SKU: UTP28SP15BU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$517.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6/clase E con diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje (UTP) de calibre 28 AWG con doble clasificación CM/LSZH, equipados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Su diseño compacto de 3.8 mm de diámetro nominal facilita el manejo y la organización en canaletas, racks y espacios de cableado densos. Disponibles en múltiples longitudes y colores para máxima flexibilidad de diseño de infraestructura de red.

Características Principales

- Cable UTP Cat6 28 AWG con doble clasificación CM/LSZH
- Rendimiento certificado hasta 250 MHz según ANSI/TIA-568.2-D
- Diámetro compacto de 3.8 mm para fácil manejo en instalaciones densas
- Compatibilidad PoE IEEE 802.3af/at/bt tipos 3 y 4
- Rango operativo industrial de -10°C a 75°C
- Cumplimiento FCC y ANSI/TIA-1096-A para redes confiables

Especificaciones Técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;">

1 1 200px; border: 1px solid

150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Categoría

CM / LSZH (doble clasificación)

1 1 200px; border: 1px solid

150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Calibre de Conductor

28 AWG (cobre trenzado)

1 1 200px; border: 1px solid

150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Tipo de Cable

UTP (par trenzado sin blindaje)

1 1 200px; border: 1px solid

150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Longitud

4.57 m (15 pies)

1 1 200px; border: 1px solid

150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Color

Azul

1 1 200px; border: 1px solid

150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Diámetro Nominal

3.8 mm

1 1 200px; border: 1px solid

150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Frecuencia Máxima

250 MHz

1 1 200px; border: 1px solid

150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Conectores

RJ45 modulares de alto rendimiento

1 1 200px; border: 1px solid

150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Soporte PoE

IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt (Tipos 3 y 4)

1 1 200px; border: 1px solid

150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Estándares

ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase E, ANSI/TIA-1096-A, FCC

1 1 200px; border: 1px solid

150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Capacidad PoE en U

48 cables en configuración de canal

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad de instalación
Característica 2	Diámetro compacto de 3.8 mm para gestión eficiente de cableado
Característica 3	Certificado hasta 250 MHz según ANSI/TIA-568.2-D
Característica 4	Compatibilidad PoE IEEE 802.3af/at/bt tipos 3 y 4
Característica 5	Rango operativo industrial de -10°C a 75°C
Característica 6	Cumplimiento FCC y ANSI/TIA-1096-A para redes confiables