



Cable de Parcheo / Cat6 / UTP 28AWG / 20 cm (0.66 ft) / LSZH-CM / PoE++ / 250 MHz

SKU: UTP28SP0.2M Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$286.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6/clase E con diámetro reducido están construidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar (UTP) calibre 28 AWG y doble clasificación retardante CM/LSZH. Incorporan plugs modulares RJ45 de alto rendimiento pre-ensamblados para instalaciones inmediatas. Su diseño compacto de 3.8 mm de diámetro nominal permite una mayor densidad de organización de cables en racks y canaletas, optimizando el flujo de aire y facilitando la gestión de infraestructura en centros de datos y armarios de telecomunicaciones.

Características Principales

- Compatibilidad con estándares PoE IEEE 802.3af, 802.3at y 802.3bt (tipo 3 y 4)
- Construcción UTP calibre 28 AWG con diámetro nominal de 3.8 mm
- Cumplimiento ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
- Rendimiento certificado Cat6 hasta 250 MHz
- Diseño compacto para organizaciones de cables de alta densidad
- Material con doble clasificación CM/LSZH retardante a la llama

Especificaciones Técnicas

Categoría / Rendimiento: Cat6 / Clase E

Construcción: UTP 28 AWG

Par trenzado sin blindar

Diámetro Nominal: 3.8 mm

Diámetro reducido

Longitud: 20 cm

Clasificación Retardante: CM / LSZH

Doble clasificación

Conectores: RJ45 modulares

Estándares: ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801, ANSI/TIA-1096-A

Soporte PoE: IEEE 802.3af/at/bt

Múltiples opciones disponibles

Cumplimiento Regulatorio: FCC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad total con PoE IEEE 802.3af/at/bt
Característica 2	Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor densidad de cableado
Característica 3	Doble clasificación retardante CM/LSZH
Característica 4	Cumplimiento ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
Característica 5	Rendimiento certificado hasta 250 MHz
Característica 6	Plugs RJ45 de alto rendimiento pre-ensamblados