



Cable de Parcheo UTP / Cat6 / 28AWG Diámetro Reducido / 0.67 pies / Doble Clasificación CM/LSZH

SKU: UTP28SP8IN Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$285.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Categoría 6 de diámetro reducido construido con conductor de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG. Diseñado para instalaciones de alta densidad donde el espacio en racks y canaletas es crítico, con un diámetro nominal de solo 3.8 mm que permite mayor organización y flujo de aire. Equipado con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento que aseguran conectividad confiable en aplicaciones de red de hasta 250 MHz. Disponible en múltiples longitudes y colores para adaptarse a esquemas de identificación y flexibilidad de diseño en centros de datos y salas de telecomunicaciones.

Características Principales

- Conductor calibre 28 AWG con diámetro reducido de 3.8 mm
- Cumple y supera ANSI/TIA-568.2-D Cat6 e ISO 11801 Clase E a 250 MHz
- Compatible con PoE IEEE 802.3af/at/bt (tipos 3 y 4, hasta 90W)
- Plugs RJ45 de alto rendimiento para inserción segura y duradera
- Operación garantizada de -10°C a 75°C
- Doble clasificación CM/LSZH para protección contra incendios

Especificaciones Técnicas

Diámetro reducido	3.8 mm
Longitud	20.32 cm / 8 in / 0.67 ft
Cable de parcheo corto	20.32 cm / 8 in / 0.67 ft
Conectores	RJ45 de alto rendimiento
Conexión	Segura y duradera
Soporte PoE	IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt
Tipos	3 y 4 (hasta 90W, 48 cables en mazo)
Rango de Temperatura	-10°C a 75°C
Operación continua	Operación continua
Clasificación de Cubierta	CM / LSZH
Doble clasificación para seguridad	Doble clasificación para seguridad
Cumplimiento Normativo	ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
Color	Blanco
Disponibilidad	Disponibles en múltiples colores

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor densidad de cableado
Característica 2	Soporta PoE++ IEEE 802.3bt tipos 3 y 4 hasta 90W
Característica 3	Rango extendido -10°C a 75°C para entornos exigentes
Característica 4	Plugs RJ45 de alto rendimiento con conexión segura
Característica 5	Doble clasificación CM/LSZH para máxima seguridad
Característica 6	Supera estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E