



Cable de Parcheo / Cat6 / 28AWG Diámetro Reducido / UTP / 0.91 m (3 Pies) / Blanco Mate

SKU: UTP28SP3 Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$319.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6/clase E, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG con doble clasificación CM/LSZH, equipados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Disponibles en múltiples longitudes y colores para ofrecer flexibilidad en el diseño de infraestructura. Su construcción de perfil delgado permite una mayor densidad de cables en canaletas, patch panels y racks, optimizando el flujo de aire y la organización del cableado estructurado en centros de datos y closets de telecomunicaciones.

Características Principales

- Calibre 28 AWG para perfil delgado y mayor densidad de puertos
- Rendimiento Cat6 certificado hasta 250 MHz
- Compatible con PoE IEEE 802.3af/at/bt para alimentación de dispositivos
- Cumple estándar ANSI/TIA-1096-A para conectividad confiable
- Construcción UTP con plugs RJ45 de alto rendimiento
- Doble clasificación CM/LSZH para seguridad en diversas instalaciones

Rendimiento Eléctrico

Frecuencia máxima:	250 MHz
Estándares:	ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801
Estándar de plugs:	ANSI/TIA-1096-A
Construcción Física	
Calibre del conductor:	28 AWG
Tipo de cable:	UTP (par trenzado sin blindaje)
Diámetro nominal:	3.8 mm
Material conductor:	Cobre
Power over Ethernet (PoE)	
Soportado (IEEE 802.3af):	Soportado
Soportado (IEEE 802.3at (PoE+)):	Soportado (48 cables en mazo)
Soportado (IEEE 802.3bt Tipo 3 y 4 (PoE++)):	Soportado (24 cables en mazo)

Clasificación y Cumplimiento

Clasificación de cubierta:	CM / LSZH (doble clasificación)
Cumplimiento FCC:	Sí
Estándar de conectividad:	ANSI/TIA-1096-A

Información del Producto

Longitud:	0.91 m (3 pies)
Color:	Blanco mate
Tipo de conector:	RJ45 modular

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Perfil delgado 28AWG para mayor densidad de puertos
Característica 2	Rendimiento certificado hasta 250 MHz
Característica 3	Soporta PoE++ IEEE 802.3bt en mazos compactos
Característica 4	Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad de instalación
Característica 5	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
Característica 6	Plugs RJ45 de alto rendimiento para conexión confiable