



Cable de Parcheo Cat6 UTP / 28AWG Diámetro Reducido / 1.52 m (5 Pies) / PoE++ / LSZH-CM / Blanco Mate

SKU: UTP28SP5 Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$351.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable de parcheo de Categoría 6/Clase E con construcción UTP de diámetro reducido, diseñado para instalaciones profesionales que requieren máxima densidad de cableado en espacios limitados. Fabricado con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG y clasificación dual CM/LSZH, ofrece versatilidad para despliegues tanto en entornos comerciales como donde se exige baja emisión de humos. Los plugs modulares RJ45 de alto rendimiento vienen integrados de fábrica, eliminando variables de terminación en campo y asegurando consistencia eléctrica.</p><p style='margin-bottom: 16px;*>Disponible en múltiples longitudes y colores para facilitar la identificación de servicios y optimizar la gestión de infraestructura de red.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Rendimiento Cat6 hasta 250 MHz, superando ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EDiámetro reducido de 3.8 mm para mayor flexibilidad y densidad de cableadoCompatible con PoE IEEE 802.3af/at y 802.3bt tipos 3 y 4Plugs RJ45 de alto rendimiento integrados de fábricaClasificación dual CM/LSZH según aplicaciónRango térmico operativo: -10°C a 75°C<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Rendimiento Eléctrico</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Cat6 hasta 250 MHz
Supera ANSI/TIA-568.2-D
ISO 11801 Clase E</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Construcción Física</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Calibre: 28 AWG
Diámetro nominal: 3.8 mm
Tipo: UTP (par trenzado sin blindaje)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Conectividad PoE</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>IEEE 802.3af/at: 48 cables en mazo
IEEE 802.3bt Tipo 3 y 4: 24 cables en mazo</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Clasificación y Cumplimiento</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Clasificación: CM / LSZH (dual)
ANSI/TIA-1096-A
FCC</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Condiciones Ambientales</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Temperatura operativa: -10°C a 75°C</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Presentación</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Longitud: 1.52 m (5 pies)
Color: Blanco mate</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Supera requisitos ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
Característica 2	Diámetro de 3.8 mm para mayor densidad en canaletas
Característica 3	Soporta PoE++ 802.3bt tipos 3 y 4 hasta 24 cables en mazo
Característica 4	Plugs RJ45 de alto rendimiento integrados sin campo
Característica 5	Clasificación dual CM/LSZH para versatilidad de instalación
Característica 6	Rango térmico operativo -10°C a 75°C para entornos exigentes