



Cable de Parcheo / Cat6 / UTP 28AWG / Diámetro Reducido 3.8 mm / 2.13 m (7 ft) / Doble Clasificación CM/LSZH / Blanco Mate

SKU: UTP28SP7 Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$379.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6/clase E con diámetro reducido están construidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar (UTP) calibre 28 AWG, ofreciendo un diámetro nominal de solo 3.8 mm que optimiza el espacio en canaletas y racks de alta densidad. Equipados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento, estos cables superan los requisitos eléctricos de la norma ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 250 MHz. La doble clasificación CM/LSZH garantiza versatilidad en instalaciones tanto comerciales como en entornos con requerimientos de baja emisión de humos y gases tóxicos. Disponibles en múltiples longitudes y colores para máxima flexibilidad de diseño de infraestructura.

Características Principales

- Construcción UTP 28 AWG con diámetro reducido de 3.8 mm
- Rendimiento Cat6 superando norma TIA-568.2-D hasta 250 MHz
- Compatibilidad PoE IEEE 802.3af/at/bt (tipo 3 y tipo 4)
- Temperatura de operación: -10°C a 75°C
- Plugs modulares RJ45 de alto rendimiento preterminados
- Doble clasificación CM/LSZH para seguridad contra incendios
- Rendimiento Eléctrico

Especificaciones Técnicas

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 16px; background-color: transparent;">Categoría: Cat6 / Clase E

2 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 16px; background-color: transparent;">Frecuencia máxima: 250 MHz

3 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 16px; background-color: transparent;">Norma: ANSI/TIA-568.2-D
 ISO 11801: Clase E

4 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 16px; background-color: transparent;">Cumplimiento FCC: ANSI/TIA-1096-A

5 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 16px; background-color: transparent;">Construcción Física

6 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 16px; background-color: transparent;">Tipo: UTP (par trenzado sin blindar)

7 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 16px; background-color: transparent;">Calibre conductor: 28 AWG

8 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 16px; background-color: transparent;">Material conductor: Cobre

9 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 16px; background-color: transparent;">Diámetro nominal: 3.8 mm

10 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 16px; background-color: transparent;">Longitud: 2.13 m (7 pies)

11 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 16px; background-color: transparent;">Color: Blanco mate

12 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 16px; background-color: transparent;">Conectividad PoE

13 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 16px; background-color: transparent;">IEEE 802.3af: Sí

14 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 16px; background-color: transparent;">IEEE 802.3at (PoE+): Sí

15 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 16px; background-color: transparent;">IEEE 802.3bt Tipo 3: Sí

16 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 16px; background-color: transparent;">IEEE 802.3bt Tipo 4: Sí

17 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 16px; background-color: transparent;">Configuración mazo PoE+: 48 cables

18 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 16px; background-color: transparent;">Condiciones Ambientales y Seguridad

19 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 16px; background-color: transparent;">Temperatura operación: -10°C a 75°C

20 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 16px; background-color: transparent;">Clasificación jacket: CM / LSZH

21 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 16px; background-color: transparent;">Aplicación CM: Instalaciones comerciales

22 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 16px; background-color: transparent;">Aplicación LSZH: Baja emisión de humos y gases tóxicos

23 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 16px; background-color: transparent;">Seguridad contra incendios: Doble clasificación

24 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 16px; background-color: transparent;">Terminación

25 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 16px; background-color: transparent;">Tipo de plug: Modular RJ45

26 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 16px; background-color: transparent;">Rendimiento plug: Alto rendimiento

27 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 16px; background-color: transparent;">Terminación: Preterminado de fábrica

28 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-bottom: 16px; background-color: transparent;">Compatibilidad: Estándar RJ45 universal

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Supera norma TIA-568.2-D hasta 250 MHz
Característica 2	Soporta PoE++ IEEE 802.3bt tipo 3 y 4
Característica 3	Doble clasificación CM/LSZH para mayor seguridad
Característica 4	Operación confiable de -10°C a 75°C
Característica 5	Plugs RJ45 de alto rendimiento preterminados
Característica 6	Diseño de diámetro reducido para mayor densidad de cableado