



Cable de Parcheo UTP / Cat6 / 28AWG Diámetro Reducido / 3.35 m (11 ft) / Doble Clasificación CM/LSZH

SKU: UTP28SP11 Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$441.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6/clase E con diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje (UTP) de calibre 28 AWG, ofreciendo una solución compacta y flexible para centros de datos y gabinetes de telecomunicaciones con alta densidad de conexiones. Los plugs modulares RJ45 de alto rendimiento garantizan transmisiones confiables, mientras que la doble clasificación CM/LSZH permite su despliegue tanto en entornos comerciales como en instalaciones donde la seguridad contra incendios es prioritaria. Disponibles en múltiples longitudes y colores para adaptarse a cualquier esquema de cableado estructurado.

Características Principales

- Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor flexibilidad y maniobrabilidad en espacios reducidos
- Rendimiento Cat6 certificado hasta 250 MHz para aplicaciones de datos de alta velocidad
- Compatible con alimentación PoE IEEE 802.3af/at/bt, incluyendo tipos 3 y 4 (hasta 90W)
- Doble clasificación CM/LSZH para cumplimiento en entornos comerciales e industriales
- Plugs RJ45 de alto rendimiento con terminación precisa y durabilidad superior
- Cumple estándares internacionales ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E

Especificaciones Técnicas

Longitud	3.35 metros (11 pies)
Categoría y Rendimiento	Cat6 / Clase E
Hasta 250 MHz	
Calibre	28 AWG
Diámetro nominal	3.8 mm
Longitud	3.35 metros (11 pies)
Conectores	Plugs modulares RJ45 de alto rendimiento
Clasificación de Seguridad	Doble clasificación: CM / LSZH
Estándares de Cumplimiento	ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
Compatibilidad PoE	Compatible con PoE IEEE 802.3af (PoE+) e IEEE 802.3at (PoE+) e IEEE 802.3bt Tipo 3 y Tipo 4 (PoE++)

Hasta 48 cables en mazo para PoE af/at

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor flexibilidad en instalaciones densas
Característica 2	Rendimiento certificado hasta 250 MHz para aplicaciones de alta velocidad
Característica 3	Compatible con PoE++ IEEE 802.3bt tipos 3 y 4 hasta 90W
Característica 4	Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad en entornos comerciales e industriales
Característica 5	Plugs RJ45 de alto rendimiento para conexiones confiables
Característica 6	Cumple estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E