



Cable de Parcheo UTP / Cat6 / 28AWG Diámetro Reducido / 4.57 m (15 ft) / Doble Clasificación CM/LSZH / PoE Tipo 3 y 4

SKU: UTP28SP15 Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$498.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo de categoría 6/clase E con construcción UTP de diámetro reducido, diseñado para instalaciones de alta densidad donde el espacio en canaletas y racks es crítico. Fabricado con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG y terminado con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Disponible en múltiples longitudes y colores para adaptarse a cualquier esquema de diseño de red.

Características Principales

- Construcción 28 AWG de diámetro reducido para mayor capacidad de cableado
- Rendimiento Cat6 certificado hasta 250 MHz
- Cumplimiento ANSI/TIA-1096-A y estándares FCC
- Soporte completo PoE IEEE 802.3af/at/bt Tipo 3 y Tipo 4
- Temperatura operativa -10°C a 75°C
- Doble clasificación CM/LSZH para seguridad contra incendios

Características Técnicas

Categoría	Cat6 / Clase E
Tipo de Conductor	UTP 28 AWG (par trenzado sin blindaje)
Longitud	4.57 m (15 ft)
Frecuencia Máxima	>250 MHz
Diámetro Nominal	3.8 mm
Color	Blanco
Conectores	RJ45 modulares de alto rendimiento
Clasificación de Cubierta	CM / LSZH (doble clasificación)
Soporte PoE	IEEE 802.3af/at/bt Tipo 3 y Tipo 4
Capacidad PoE en Mazo	>48 cables (af/at) / 24 cables (bt Tipo 3/4)
Temperatura Operativa	-10°C a 75°C
Estándares	ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase E, ANSI/TIA-1096-A, FCC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor densidad de cableado
Característica 2	Soporta PoE++ hasta 90W con agrupaciones de 24 cables
Característica 3	Doble clasificación CM/LSZH para máxima seguridad contra incendios
Característica 4	Rendimiento certificado hasta 250 MHz para aplicaciones Gigabit
Característica 5	Operación confiable de -10°C a 75°C en entornos exigentes
Característica 6	Plugs RJ45 de alto rendimiento pre-ensamblados para instalación inmediata