



Cable de Parcheo UTP / Cat6 / 28AWG / 3.8mm / 0.91m (3 Pies) / LSZH-CM / PoE++

SKU: UTP28SP3GY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$319.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Categoría 6 de diámetro reducido con conductor de cobre 28 AWG, diseñado para instalaciones de alta densidad en racks y centros de datos. Su construcción compacta con diámetro nominal de 3.8 mm permite mayor organización del cableado en espacios reducidos sin comprometer el rendimiento eléctrico. Incluye plugs modulares RJ45 de alto rendimiento en ambos extremos y está disponible en múltiples longitudes y colores para adaptarse a diferentes esquemas de diseño de infraestructura.

Características Principales

- Doble clasificación ignífuga CM/LSZH** para versatilidad de instalación
- Soporta PoE IEEE 802.3af/at/bt tipos 3 y 4** (hasta 90W)
- Diámetro reducido 3.8 mm** optimizado para alta densidad en racks
- Rango térmico extendido de -10°C a 75°C** en operación
- Supera requisitos ANSI/TIA-568.2-D Cat6 e ISO 11801 Clase E**
- Plugs RJ45 de alto rendimiento** con terminación de precisión
- Especificaciones Técnicas**
- Flex-wrap**: 12px
- Gap**: 12px
- Border-bottom**: 1px solid rgba(150,150,150,0.3)
- Padding-bottom**: 8px
- Tipos de Cable**: UTP (sin blindaje)
- Longitud**: 0.91 m (3 pies)
- Color**: Gris
- Conectores**: RJ45 modular (ambos extremos)
- Clasificación Ignífuga**: CM / LSZH (doble clasificación)
- Hasta 250 MHz**
- Rango Térmico Operación**: -10°C a 75°C
- Soporte PoE**: 48 cables (af/at) / 24 cables (bt)
- Capacidad PoE en Mazo**: 802.3af / 802.3at / 802.3bt (Tipo 3 y 4)
- Estándares Eléctricos**: ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase E
- Cumplimiento FCC**
- ANSI/TIA-1096-A**

Aplicaciones Recomendadas

Ideal para centros de datos, salas de servidores, armarios de telecomunicaciones y cualquier entorno que requiera alta densidad de cableado de parcheo. El diámetro reducido facilita la gestión del cableado en canaletas, organizadores de cables y racks con espacio limitado, mientras mantiene compatibilidad total con aplicaciones Gigabit Ethernet y PoE de alta potencia.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble clasificación ignífuga CM/LSZH
Característica 2	Soporta PoE++ 802.3bt tipos 3 y 4
Característica 3	Diámetro reducido 3.8 mm para alta densidad
Característica 4	Rango térmico extendido -10°C a 75°C
Característica 5	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801
Característica 6	Plugs RJ45 de alto rendimiento integrados