



Cable de Parcheo Cat6 / 28AWG / UTP / 1.5m (4.92 pies) / Diámetro 3.8mm / CM/LSZH / Gris

SKU: UTP28SP1.5MGY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$350.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de Categoría 6/Clase E con diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar (UTP) de calibre 28 AWG y doble clasificación CM/LSZH. Incorporan plugs modulares RJ45 de alto rendimiento para asegurar conectividad confiable en entornos de red de alta densidad. Se ofrecen en múltiples longitudes y colores para mayor flexibilidad de diseño en centros de datos y armarios de telecomunicaciones.

Características Principales

- Rendimiento Cat6 para frecuencias hasta 250 MHz
- Calibre 28 AWG con diámetro reducido de 3.8 mm
- Compatibilidad PoE IEEE 802.3af/802.3at/802.3bt Tipos 3 y 4
- Temperatura operativa de -10°C a 75°C
- Grado de flamabilidad CM/LSZH para mayor seguridad
- Diseño compacto optimizado para organización de cables en racks

Especificaciones Técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;">

Rendimiento

Cat6 / Clase E

Calibre del Conductor

28 AWG

font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;">Cobre de par trenzado sin blindar

Diámetro Nominal

3.8 mm

font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;">Diámetro reducido para alta densidad

Longitud

1.5 m (4.92 pies)

font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;">Diámetro reducido para alta densidad

Tipos 3 y 4 (hasta 90W)

Tipos 3 y 4 (hasta 90W)

font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;">Alto rendimiento

Capacidad PoE en Mazo

48 cables (802.3af/at)

font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;">80 cables (configuración específica)

80 cables (configuración específica)

font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;">Temperatura Operativa

-10°C a 75°C

font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;">Cumplimiento Normativo

ANSI/TIA-568.2-D

font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;">ISO 11801 Clase E

ANSI/TIA-1096-A

font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;">FCC

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;">Color

Gris

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a 250 MHz
Característica 2	Diámetro reducido de 3.8 mm
Característica 3	Soporta PoE hasta 802.3bt Tipo 4
Característica 4	Doble clasificación CM/LSZH
Característica 5	Temperatura operativa -10°C a 75°C
Característica 6	Diseño compacto para racks densos

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 18:12