



Cable de Parcheo Cat6 / UTP 28AWG / 250 MHz / 1.52 m (5 ft) / Doble Certificación CM/LSZH

SKU: UTP28SP5GY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$351.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6/clase E, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG con doble clasificación CM/LSZH, equipados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Disponibles en múltiples longitudes y colores para ofrecer flexibilidad de diseño en centros de datos y entornos de red profesionales. Su reducido diámetro nominal de 3.8 mm permite una mayor densidad de cableado en canaletas y racks, optimizando el flujo de aire y la organización de la infraestructura.

Características Principales

- Rendimiento Cat6 hasta 250 MHz con transmisión óptima de datos
- Calibre 28 AWG para alta densidad de puertos y máxima flexibilidad de enrutamiento
- Compatible con PoE IEEE 802.3bt Tipo 4 para dispositivos de alta potencia
- Doble certificación CM/LSZH para aplicaciones en plenum y uso general
- Rango de operación de -10°C a 75°C con resistencia a condiciones climáticas adversas
- Cumplimiento con ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E

Especificaciones Técnicas

Calibre del Conductor	28 AWG
Cobre de par trenzado sin blindaje (UTP)	
Diámetro Nominal	3.8 mm
Longitud	1.52 m (5 pies)
Longitud estándar de parcheo	
Color	Gris
Conectores	RJ45 modulares
Alto rendimiento, compatibilidad universal	
Clasificación de Cable	CM / LSZH
Doble certificación para versatilidad de instalación	
Soporte PoE	IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt
Tipo 3 y Tipo 4 (hasta 48 cables en mazo)	
Temperatura de Operación	-10°C a 75°C
Resistencia a condiciones climáticas adversas	
Estándares de Cumplimiento	ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E, ANSI/TIA-1096-A, FCC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento Cat6 hasta 250 MHz para transmisión óptima
Característica 2	Calibre 28AWG de alta densidad y máxima flexibilidad
Característica 3	Soporta PoE IEEE 802.3bt Tipo 4 de alta potencia
Característica 4	Doble clasificación CM/LSZH para seguridad contra incendios
Característica 5	Operación de -10°C a 75°C con resistencia climática
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E