



SKU: UTP28SP8INGY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG con clasificación dual CMLSZH, terminados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Disponibles en múltiples longitudes y colores, ofrecen flexibilidad de diseño para centros de datos y entornos de red de alta densidad. Su construcción de diámetro reducido facilita el manejo y la organización en canaletas y paneles de parcheo congestionados, mientras que su compatibilidad con PoE de alta potencia lo hace ideal para dispositivos modernos como cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos y terminales VoIP.

Características

Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Cable UTP Cat6 28 AWG de alta flexibilidad<li style='margin-bottom: 8px;'>Rendimiento Cat6 que supera estándares ANSI/TIA-568.2-D ISO 11801<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta PoE IEEE 802.3af/at y 802.3bt tipo 3/4<li style='margin-bottom: 8px;'>Diámetro reducido de 3.8 mm para fácil manejo en espacios reducidos<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango operativo de -10°C a 75°C para ambientes extremos<p>Cumple clasificación CMLSZH para seguridad contra incendios</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><h4>Especificaciones Técnicas</h4><p>Construcción Física</p><p>Calibre de conductor:</p><p>28 AWG</p><p>Tipo de conductor:</p><p>Cobre de par trenzado sin blindaje (UTP)</p><p>Diámetro nominal:</p><p>3.8 mm</p><p>Conectores:</p><p>Plugs modulares RJ45 de alto rendimiento</p><p>Alimentación</p><p>IEEE 802.3af/</p><p>Soportado</p><p>IEEE 802.3at (PoE+)</p><p>Soportado</p><p>Dimensiones y Presentación</p><p>20.2 cm (8 pulgadas / 0.66 ft)</p><p>Disponibilidad:</p><p>Múltiples longitudes y colores</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><h4>Seguridad</h4><p>Resistencia al fuego</p><p>Baja emisión de humo, libre de halógenos</p><p>Condiciónes Ambientales y Seguridad</p><p>Rango operativo:</p><p>-10°C a 75°C</p><p>Clasificación de seguridad:</p><p>CMLSZH (doble clasificación)</p><p>Resistencia al fuego</p><p>Baja emisión de humo, libre de halógenos</p><p>Dimensiones y Presentación</p><p>20.2 cm (8 pulgadas / 0.66 ft)</p><p>Disponibilidad:</p><p>Múltiples longitudes y colores</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta flexibilidad para instalaciones densas
Característica 2	Supera estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801
Característica 3	Soporta PoE hasta 802.3bt tipo 3 y 4
Característica 4	Diámetro reducido de 3.8 mm para manejo sencillo
Característica 5	Operación entre -10°C y 75°C en ambientes extremos
Característica 6	Doble clasificación CM/LSZH para máxima seguridad