



Cable de Parcheo Cat6 / UTP 28AWG / 3.8 mm / 2.13 m (7 ft) / CM/LSZH / Gris

SKU: UTP28SP7GY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$379.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable de parcheo UTP Categoría 6 de diámetro reducido con conductor de cobre 28AWG y plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Diseñado para instalaciones de alta densidad donde el espacio en canaletas y racks es crítico. Su calibre fino de 3.8 mm permite mayor organización del cableado sin comprometer el rendimiento eléctrico. Disponible en múltiples longitudes y colores para flexibilidad en la identificación y gestión de infraestructura de red.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Rendimiento Cat6 certificado hasta 250 MHzCalibre 28 AWG con diámetro nominal de 3.8 mmDoble clasificación CM/LSZH para versatilidad en instalacionesCompatible con PoE IEEE 802.3af/at/btCumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase ETemperatura operativa de -10°C a 75°C<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Cat6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Frecuencia Máxima</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>250 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre del Conductor</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>28 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro Nominal</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>3.8 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>2.13 m (7 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Gris</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Blindaje</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>UTP (Sin blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>RJ45 modular de alto rendimiento</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación de Cubierta</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>CM / LSZH (Doble clasificación)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cumplimiento PoE</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>IEEE 802.3af/at/bt</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad PoE en Mazo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>48 cables (af/at) / 24 cables (bt)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura Operativa</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>-10°C a 75°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándares</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801, ANSI/TIA-1096-A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cumplimiento FCC</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Sí</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 250 MHz
Característica 2	Diámetro reducido de 3.8 mm para alta densidad
Característica 3	Doble clasificación CM/LSZH para máxima seguridad
Característica 4	Soporta PoE++ hasta 48 cables en mazo
Característica 5	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801
Característica 6	Temperatura operativa -10°C a 75°C