



SKU: UTP28SP3OR Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Ante la necesidad de un cable de par trenzado con cable de cobre de par trenzado sin blindar (UTP) calibre 28 AWG y clasificación dual CM/LSZH. Equipado con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento para conexiones confiables en entornos de red de alta densidad. Disponible en múltiples longitudes y colores para adaptarse a diversas necesidades de diseño de infraestructura.

Alta flexibilidad para facilitar instalaciones en espacios reducidos.

Rendimiento hasta 250 MHz para soportar redes de alta velocidad.

Diámetro reducido de 3.8 mm que optimiza el manejo y organización en canalatas y racks.

Soporte PoE IEEE 802.3bt tipo 3 y 4 para alimentación eficiente de dispositivos.

Rango ampliado de temperatura operativa de -10°C a 75°C para entornos exigentes.

Cumplimiento dual CM/LSZH para mayor seguridad contra incendios.

Categoría 6 / Clase E con ANSI/TIA-568-2-D e ISO 11801.

Supera requisitos eléctricos para 250 MHz.

Construcción del Cable.

UTP (par trenzado sin blindar).

Calibre: 28 AWG.

Diámetro nominal: 3.8 mm.

Material: Cobre.

Conectividad.

Plugs modulares RJ45 de alto rendimiento.

Alimentación PoE.

Condiciones Ambientales.

Temperatura operativa: -10°C a 75°C.

Clasificación y Cumplimientos.

CM/LSZH (doble clasificación).

ANSI/TIA-1096-A.

FCC.

Dimensiones Físicas.

Longitud: 0.91 m (3 pies).

Color: Naranja.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta flexibilidad para instalaciones densas
Característica 2	Frecuencia hasta 250 MHz para redes de alta velocidad
Característica 3	Diámetro de 3.8 mm para organización eficiente
Característica 4	Soporta PoE 802.3bt tipo 3 y 4
Característica 5	Rango de temperatura -10°C a 75°C
Característica 6	Clasificación dual CM/LSZH para seguridad