



Cable de Parcheo UTP / Cat6 / 28AWG Diámetro Reducido / 2.13 m (7 pies) / Naranja

SKU: UTP28SP7OR Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$381.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cable de parcheo UTP Categoría 6/Clase E con diámetro reducido de 28 AWG, construido con cable de cobre de par trenzado sin blindar y plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Diseñado para aplicaciones que demandan alta densidad de cableado sin comprometer el rendimiento eléctrico. Disponible en múltiples longitudes y colores para adaptarse a las necesidades específicas de cada infraestructura de red.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Construcción UTP con conductor de cobre 28 AWG de diámetro reducidoSupera requisitos ANSI/TIA-568.2-D Cat6 e ISO 11801 Clase E hasta 250 MHzCompatible con PoE IEEE 802.3af, 802.3at y 802.3bt Tipo 3/Tipo 4Doble clasificación CM/LSZH para flexibilidad en instalacionesRango de operación -10°C a 75°C y almacenamiento -40°C a 70°CPlugs RJ45 de alto rendimiento para conexiones confiables<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 4px;'>Categoría / Rendimiento</div><div style='color: inherit;'>Cat6 / Clase E</div><div style='color: inherit; font-size: 0.9em; margin-top: 4px;'>Hasta 250 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 4px;'>Calibre del Conductor</div><div style='color: inherit;'>28 AWG</div><div style='color: inherit; font-size: 0.9em; margin-top: 4px;'>Diámetro nominal: 3.8 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 4px;'>Longitud / Color</div><div style='color: inherit;'>2.13 m (7 pies)</div><div style='color: inherit; font-size: 0.9em; margin-top: 4px;'>Naranja</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de Operación</div><div style='color: inherit;'>-10°C a 75°C</div><div style='color: inherit; font-size: 0.9em; margin-top: 4px;'>Almacenamiento: -40°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 4px;'>Cumplimiento Normativo</div><div style='color: inherit;'>ANSI/TIA-568.2-D</div><div style='color: inherit; font-size: 0.9em; margin-top: 4px;'>ANSI/TIA-1096-A, FCC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 4px;'>Conector</div><div style='color: inherit;'>RJ45 modular</div><div style='color: inherit; font-size: 0.9em; margin-top: 4px;'>Alto rendimiento</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 4px;'>Capacidad PoE en Mazo</div><div style='color: inherit;'>48 cables (af/at)</div><div style='color: inherit; font-size: 0.9em; margin-top: 4px;'>24 cables (bt Tipo 3/4)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor densidad de cableado
Característica 2	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E hasta 250 MHz
Característica 3	Soporta PoE IEEE 802.3af/at/bt para alimentación de dispositivos
Característica 4	Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad de instalación
Característica 5	Operación confiable de -10°C a 75°C en entornos exigentes
Característica 6	Plugs RJ45 de alto rendimiento para conectividad estable