



SKU: UTP28SP10OR Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG con clasificación dual CM/LSZH, equipados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Disponibles en múltiples longitudes y colores para ofrecer flexibilidad en el diseño de infraestructura de red. Su construcción compacta permite una mayor densidad de cableado en racks y canaletas, optimizando el flujo de aire y facilitando la gestión de cables en centros de datos y armarios de telecomunicaciones.

Características Principales

- Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor flexibilidad y densidad de cableado.
- Rendimiento Cat6 hasta 250 MHz, supera requisitos ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E.
- Soporta PoE IEEE 802.3af/at (48 cables en mazo) y 802.3bt tipo 3/4 (24 cables en mazo).
- Conectores RJ45 de alto rendimiento con terminación de precisión.
- Clasificación dual CM/LSZH para versatilidad en instalaciones comerciales y plenum.
- Temperatura de operación de -10°C a 75°C para entornos exigentes.
- Cumple con ANSI/TIA-1096-A y normativas FCC.

Especificaciones Técnicas

Propiedad	Valor
Longitud	1 1 200px
Color	Naranja
Temperatura de Operación	-10°C a 75°C
Soporte PoE	Soporta PoE IEEE 802.3af/at (48 cables en mazo) y 802.3bt (Tipo 3 y 4)
Capacidad PoE	Cumple con ANSI/TIA-1096-A y normativas FCC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor flexibilidad
Característica 2	Soporta PoE hasta 802.3bt tipo 3 y 4
Característica 3	Conectores RJ45 de alto rendimiento integrados
Característica 4	Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad de instalación
Característica 5	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
Característica 6	Operación confiable de -10°C a 75°C