



Cable de Parcheo UTP / Cat6 / 28AWG / 0.30 m (1 ft) / Diámetro Reducido 3.8 mm / LSZH / PoE++ / 250 MHz

SKU: UTP28SP10R Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$291.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable de parcheo UTP Categoría 6 de diámetro reducido (28AWG) construido con cobre puro y plugs modulares RJ45 de alto rendimiento pre-ensamblados. Diseñado para instalaciones compactas con un diámetro nominal de 3.8 mm que facilita el cableado en canaletas, racks y espacios de alta densidad. Supera los requisitos eléctricos de ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E hasta 250 MHz. Soporta aplicaciones PoE IEEE 802.3af/at/bt (tipos 3 y 4) con capacidad para 48 cables en mazo. Clasificación dual CM/LSZH para despliegues en entornos donde la seguridad contra incendios es prioridad. Operación garantizada en rango industrial de -10°C a 75°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cable UTP Cat6 28AWG con cobre puro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diámetro reducido de 3.8 mm para instalaciones compactas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Rendimiento hasta 250 MHz superando estándares ANSI/TIA e ISO<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Soporta PoE IEEE 802.3af/at/bt tipos 3 y 4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Temperatura de operación -10°C a 75°C industrial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cumple CM/LSZH para baja emisión de humos tóxicos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Plugs modulares RJ45 de alto rendimiento pre-ensamblados</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Categoría: Cat6 / Clase E<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Frecuencia máxima: 250 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estándares: ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cumplimiento FCC: ANSI/TIA-1096-A<li style='padding: 6px 0;*>PoE: IEEE 802.3af/at/bt (tipos 3 y 4), 48 cables en mazo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Calibre conductor: 28 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material conductor: Cobre puro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro nominal: 3.8 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Clasificación: CM/LSZH (doble clasificación)<li style='padding: 6px 0;*>Temperatura operación: -10°C a 75°C<li style='padding: 6px 0;*>Color: Naranja</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cable de parcheo UTP Cat6 28AWG<li style='padding: 6px 0;*>Longitud: 0.30 m (1 pie)<li style='padding: 6px 0;*>Conectores: 2 plugs RJ45 de alto rendimiento</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobre puro para transmisión estable y confiable
Característica 2	Diámetro reducido de 3.8 mm para rutas de cableado densas
Característica 3	Soporta PoE++ IEEE 802.3bt tipos 3 y 4 hasta 90 W
Característica 4	Clasificación dual CM/LSZH para baja emisión de humos tóxicos
Característica 5	Rango operativo industrial -10°C a 75°C
Característica 6	Plugs RJ45 de alto rendimiento pre-ensamblados