



Cable de Parcheo UTP / Cat6 / 28AWG / 13.72 m (45 ft) / Doble Clasificación CM/LSZH

SKU: UTP28SP45BL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$944.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;"><h2 style="color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;">Descripción General</h2><p style="color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.5rem;">Los cables de parcheo de categoría 6/clase E, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG con doble clasificación CM/LSZH, equipados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Estos cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para brindar flexibilidad de diseño en instalaciones profesionales. Su construcción compacta facilita el manejo en espacios reducidos de racks y canaletas, optimizando la organización del cableado estructurado.</p><h2 style="color: inherit; font-size: 1.3rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;">Características Principales</h2><ul style="color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.2rem; margin-bottom: 1.5rem;">Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor flexibilidad y maniobrabilidad en instalaciones densasRendimiento Cat6 hasta 250 MHz conforme al estándar ANSI/TIA-568.2-DCalibre 28 AWG con conectores RJ45 profesionales de alto rendimiento preterminadosCompatibilidad PoE IEEE 802.3af/at/bt para redes con alimentación por EthernetTemperatura operativa de -10°C a 75°C para operación en ambientes extremosDoble clasificación CM/LSZH para seguridad contra incendios y baja emisión de humos<h2 style="color: inherit; font-size: 1.3rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;">Especificaciones Técnicas</h2><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.25rem;">Categoría / Clase</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Cat6 / Clase E</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.25rem;">Tipo de Cable</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">UTP (Par Trenzado Sin Blindaje)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.25rem;">Calibre de Conductor</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">28 AWG (Diámetro Reducido)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.25rem;">Material del Conductor</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Cobre de par trenzado</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.25rem;">Longitud</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">13.72 m (45 pies)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.25rem;">Conectores</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">RJ45 modulares de alto rendimiento</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.25rem;">Ancho de Banda</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Hasta 250 MHz</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.25rem;">Estándares de Rendimiento</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">ANSI/TIA-568.2-D Cat6, ISO 11801 Clase E</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.25rem;">Cumplimiento FCC/ANSI</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">ANSI/TIA-1096-A</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.25rem;">Soporte PoE</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/PoE++)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.25rem;">Temperatura Operativa</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">-10°C a 75°C</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.25rem;">Clasificación de Cubierta</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">CM / LSZH (Doble Clasificación)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.25rem;">Color</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Negro</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; margin-top: 1rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.5rem;">Nota de Rendimiento</div><p style="color: inherit; margin: 0; line-height: 1.6;">Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI/TIA-568.2-D Categoría 6 e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 250 MHz. Admite aplicaciones PoE IEEE para alimentación de dispositivos de red remotos.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor flexibilidad
Característica 2	Rendimiento Cat6 hasta 250 MHz por estándar ANSI/TIA
Característica 3	Conectores RJ45 de alto rendimiento preterminados
Característica 4	Compatibilidad PoE IEEE 802.3af/at/bt para alimentación remota
Característica 5	Operación en temperaturas de -10°C a 75°C
Característica 6	Doble clasificación CM/LSZH para mayor seguridad