



Cable de Parcheo / UTP Cat6 / 28AWG Diámetro Reducido / 3.8 mm / 1.52 m (5 Pies) / Negro / CM-LSZH / PoE++

SKU: UTP28SP5BL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$351.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Los cables de parcheo de categoría 6/clase E con diámetro reducido están contruistros con cable de cobre de par trenzado sin blindar (UTP) de calibre 28 AWG, ofreciendo una solución compacta y flexible para entornos de alta densidad de conexiones. Los plugs modulares RJ45 de alto rendimiento garantizan inserciones repetidas con pérdida mínima de calidad de señal. Disponibles en múltiples longitudes y colores para adaptarse a cualquier esquema de cableado estructurado y facilitar la gestión de tráfico de red.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor flexibilidad y manejo en espacios reducidos<li style='margin-bottom: 8px;*>Rendimiento Cat6 certificado hasta 250 MHz según ANSI/TIA-568.2-D<li style='margin-bottom: 8px;*>Calibre 28 AWG con conectores RJ45 de alta precisión<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatibilidad PoE IEEE 802.3af/at/bt para múltiples aplicaciones de alimentación<li style='margin-bottom: 8px;*>Rango térmico ampliado: -10°C a 75°C en operación continua<li style='margin-bottom: 8px;*>Doble certificación CM/LSZH para seguridad contra incendios<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Categoría / Clase</div><div style='color: inherit;*>Cat6 / Clase E (ISO 11801)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Frecuencia Máxima</div><div style='color: inherit;*>250 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Calibre del Conductor</div><div style='color: inherit;*>28 AWG (cobre de par trenzado)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Diámetro Nominal</div><div style='color: inherit;*>3.8 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Longitud</div><div style='color: inherit;*>1.52 m (5 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Color</div><div style='color: inherit;*>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Conectores</div><div style='color: inherit;*>RJ45 modulares de alta precisión</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Soporte PoE</div><div style='color: inherit;*>IEEE 802.3af (15.4W) / 802.3at (30W) / 802.3bt (90W)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Rango de Temperatura</div><div style='color: inherit;*>-10°C a 75°C (operación)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Clasificación de Cubierta</div><div style='color: inherit;*>CM / LSZH (doble clasificación)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Estándares de Cumplimiento</div><div style='color: inherit;*>ANSI/TIA-568.2-D, ANSI/TIA-1096-A, ISO 11801 Clase E, FCC</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Tipo de Cableado</div><div style='color: inherit;*>UTP (Unshielded Twisted Pair)</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flexibilidad superior con diámetro de solo 3.8 mm
Característica 2	Rendimiento certificado hasta 250 MHz
Característica 3	Conectores RJ45 de alta precisión para inserciones repetidas
Característica 4	Soporte completo PoE IEEE 802.3af/at/bt hasta 90W
Característica 5	Operación confiable de -10°C a 75°C
Característica 6	Doble clasificación CM/LSZH para máxima seguridad