



Cable de Parcheo Cat6 / UTP 28AWG / 20.2 cm (0.66 ft) / Diámetro 3.8 mm / PoE hasta 48 cables en mazo / Negro

SKU: UTP28SP8INBL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$287.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6/clase E con diámetro reducido están diseñados para entornos de alta densidad donde el espacio en racks y canaletas es crítico. Construidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG y clasificación dual CM/LSZH, integran plugs modulares RJ45 de alto rendimiento que aseguran conectividad confiable en centros de datos y armarios de telecomunicaciones. Su construcción compacta permite mayor organización del cableado sin sacrificar el rendimiento eléctrico requerido por aplicaciones modernas.

Características Principales

- Supera requisitos ANSI/TIA-568.2-D Cat6 e ISO 11801 Clase E hasta 250 MHz
- Diámetro reducido de 3.8 mm optimiza capacidad de canaletas y organizadores
- Compatible con PoE IEEE 802.3af/at y 802.3bt hasta 48 cables en mazo
- Rango térmico operativo extendido de -10 °C a 75 °C
- Diseño UTP con cobre puro, sin blindaje para instalaciones estándar
- Cumple normas FCC, ANSI/TIA-1096-A y clasificación dual CM/LSZH

Especificaciones Técnicas

Categoría / Estándar: Cat6 / Clase E

ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801

Frecuencia Máxima: 250 MHz

Calibre del Conductor: 28 AWG

Diámetro Nominal: 3.8 mm

Longitud: 20.2 cm (8 in / 0.66 ft)

Conector: RJ45 modular

Alto rendimiento

Soporte PoE: IEEE 802.3af / at / bt

Hasta 48 cables en mazo

Rango Térmico: -10 °C a 75 °C

Operación continua

Clasificación de Cubierta: CM / LSZH

Doble clasificación

Color: Negro

Cumplimiento Normativo: FCC, ANSI/TIA-1096-A

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido 3.8 mm para mayor densidad de cableado
Característica 2	Soporta PoE IEEE 802.3af/at/bt en mazo de 48 cables
Característica 3	Rango térmico extendido -10 °C a 75 °C
Característica 4	Cobre puro sin blindaje para instalaciones estándar
Característica 5	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
Característica 6	Clasificación dual CM/LSZH para versatilidad de instalación