



Cable de Parcheo Cat6 / UTP 28AWG / 3.05m (10 Pies) / Diámetro 3.8mm / PoE++ / -10 a 75°C

SKU: UTP28SP10BL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$443.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6/clase E, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG con clasificación dual CM/LSZH, equipados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Su construcción de menor diámetro facilita la gestión de cableado en espacios reducidos, canaletas densas y racks con alta concentración de conexiones. La amplia gama de longitudes y colores disponibles permite optimizar el diseño de infraestructura según las necesidades específicas de cada centro de datos o armario de telecomunicaciones.

Características Principales

- Rendimiento Cat6 hasta 250 MHz para transmisión de alta velocidad
- Cable UTP 28 AWG con diámetro reducido de 3.8 mm
- Operación en rango de temperatura -10°C a 75°C
- Cumplimiento ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase E y ANSI/TIA-1096-A

Especificaciones Técnicas

UTP 28 AWG

Cat6 / Clase E

Frecuencia Máxima

250 MHz

Tipo de Cable

Negro

Longitud

3.05 m (10 pies)

Conector

RJ45 modular de alto rendimiento

Clasificación de Cubierta

CM / LSZH (dual)

Soporte PoE

IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt

Capacidad PoE en Mazo

Hasta 48 cables (802.3af/at)

Rango de Temperatura

-10°C a 75°C

Estándares

ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801, ANSI/TIA-1096-A, FCC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 250 MHz para redes de alta velocidad
Característica 2	Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor flexibilidad en canaletas
Característica 3	Soporta PoE IEEE 802.3af/at/bt con hasta 48 cables en mazo
Característica 4	Clasificación dual CM/LSZH para versatilidad de instalación
Característica 5	Operación garantizada de -10°C a 75°C en ambientes exigentes
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E