



Cable de Parcheo Cat6 / UTP 28AWG / 6.1 m (20 Pies) / Diámetro 3.8 mm / PoE++ / LSZH-CM

SKU: UTP28SP20BL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$575.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable de parcheo de Categoría 6/Clase E con diámetro reducido diseñado para entornos de alta densidad de cableado. Construido con conductores de cobre de alta pureza en configuración de par trenzado sin blindaje (UTP) de calibre 28 AWG, ofrece un diámetro nominal de solo 3.8 mm que facilita la gestión de cables en canaletas y racks. Los conectores modulares RJ45 de alto rendimiento aseguran compatibilidad con equipamiento de red estándar. Disponible en múltiples longitudes y colores para adaptarse a esquemas de identificación por función o zona.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Diámetro reducido de 3.8 mm para máxima densidad de puertosSoporte completo PoE: IEEE 802.3af, 802.3at y 802.3bt (tipos 3 y 4)Clasificación dual CM/LSZH para instalaciones en plenum y uso generalConectores RJ45 modulares de alto rendimiento pre-ensambladosRango de temperatura operativa extendido: -10°C a 75°CMúltiples opciones de longitud y color para flexibilidad de diseño<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cat6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre de Conductores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>28 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>UTP (sin blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro Nominal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>3.8 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>6.1 m (20 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Frecuencia Máxima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>250 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Soporte PoE</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>802.3af / 802.3at / 802.3bt (tipos 3 y 4)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación de Cubierta</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>CM / LSZH (doble clasificación)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material del Conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cobre de alta pureza</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RJ45 modulares de alto rendimiento</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura Operativa</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>-10°C a 75°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cumplimiento ANSI/TIA</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>TIA-568.2-D / TIA-1096-A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cumplimiento ISO/IEC</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>ISO/IEC 11801 Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cumplimiento FCC</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Aplicable</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido 3.8 mm para mayor densidad de cableado
Característica 2	Soporta PoE++ 802.3bt tipos 3 y 4 hasta 90W
Característica 3	Cobre de alta pureza para transmisión optimizada
Característica 4	Clasificación dual CM/LSZH para versatilidad de instalación
Característica 5	Rendimiento verificado hasta 250 MHz
Característica 6	Temperatura operativa -10°C a 75°C