



Cable de Parcheo UTP / Cat6 / 28AWG Diámetro Reducido / 0.3 m (1 Pie) / LSZH-CM Doble Clasificación / RJ50μ Oro

SKU: UTP28SP1RD Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$292.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Cable de parcheo UTP Categoría 6/Clase E con diámetro reducido de 3.8 mm, construido con conductor de cobre trenzado calibre 28 AWG y plugs modulares RJ45 de alto rendimiento con baño de oro de 50 micropulgadas. Diseñado para instalaciones de alta densidad donde el espacio en canaletas y racks es crítico, este cable ofrece doble clasificación CM/LSZH que lo hace compatible tanto con infraestructura de cobre como de fibra óptica. Disponible en múltiples longitudes y colores para facilitar la identificación y organización del cableado estructurado.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;'>Soporte PoE IEEE 802.3bt tipo 3 y 4 en agrupaciones de hasta 24 cables simultáneosContactos RJ45 con 50μ pulgadas de oro para resistencia a 2500 ciclos de inserciónDoble clasificación CM/LSZH para aplicaciones en fibra óptica y cobreDiámetro reducido de 3.8 mm optimizado para alta densidad de conexionesCumplimiento ANSI/TIA-568.2-D Cat6 e ISO 11801 Clase E hasta 250 MHzRango operativo de -10°C a 75°C para entornos de centro de datos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Rendimiento Eléctrico</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'>Categoría: Cat6 / Clase E
Frecuencia máxima: 250 MHz
Norma: ANSI/TIA-568.2-D
Norma internacional: ISO 11801 Clase E
Cumplimiento FCC: ANSI/TIA-1096-A</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Construcción Física</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'>Calibre conductor: 28 AWG
Tipo de conductor: Cobre trenzado UTP
Diámetro nominal: 3.8 mm
Longitud: 0.3 m (1 pie)
Color: Rojo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Conectividad</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'>Tipo de plug: RJ45 modular
Baño de contactos: 50μ oro
Ciclos de acoplamiento: 2500
Soporte PoE: 802.3af / 802.3at / 802.3bt tipo 3 y 4
Capacidad PoE++: 24 cables en agrupación</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Clasificación y Ambiental</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'>Clasificación jacket: CM / LSZH doble
Aplicación LSZH: Fibra óptica y cobre
Temperatura operativa: -10°C a 75°C
Aplicaciones: Centros de datos, redes empresariales</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta PoE++ 802.3bt tipo 3 y 4 en agrupaciones de 24 cables
Característica 2	Plug RJ45 con 50μ de oro para 2500 ciclos de acoplamiento
Característica 3	Doble clasificación CM/LSZH para fibra óptica y cobre
Característica 4	Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor densidad de cableado
Característica 5	Rendimiento certificado hasta 250 MHz en Cat6/Clase E
Característica 6	Operación garantizada de -10°C a 75°C en entornos exigentes