



Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Rojo, 0.61 Metros (2 Pies)

SKU: UTP28SP2RD Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$306.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p style='text-align: left; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Los cables de parcheo de categoría 6/Clase E, UTP, de diámetro reducido están contruistruídos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG (CM/LSZH de doble clasificación), con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left; color: inherit;'>Rendimiento Cat6: Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico ANSI / TIA-568.2-D Categoría 6 e ISO 11801 Clase E para frecuencias de hasta 250 MHz <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left; color: inherit;'>Diámetro nominal: 3.8 mm <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left; color: inherit;'>Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI/TIA-1096-A <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left; color: inherit;'>Cumplimiento PoE: Admite aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un mazo) y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en un mazo) <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left; color: inherit;'>Temperatura de operación: -10 a 75°C <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left; color: inherit;'>Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left; color: inherit;'>Grado de flamabilidad: CM/LSZH </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Supera ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E hasta 250 MHz
Característica 2	Diámetro reducido 3.8 mm para mayor densidad de cableado
Característica 3	Soporta PoE IEEE 802.3af/at/bt Tipo 3 y 4 hasta 24 cables en mazo
Característica 4	Clasificación dual CM/LSZH para máxima seguridad contra incendios
Característica 5	Rango de operación ampliado -10°C a 75°C en entornos exigentes
Característica 6	Plugs RJ45 modulares en múltiples colores y longitudes