



SKU: UTP28SP5RD Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

estilo="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6; "><div style="margin-bottom: 16px;">Los cables de parcheo de categoría 6/clase E con diámetro reducido están contruistos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje (UTP) de calibre 28 AWG, con clasificación doble CM/LSZH que permite su uso tanto en espacios interiores generales como en entornos que requieren baja emisión de humos y cero halógenos. Los conectores modulares RJ45 de alto rendimiento vienen preterminados de fábrica, eliminando variabilidad en instalaciones críticas. La disponibilidad en múltiples longitudes y colores facilita la organización y trazabilidad de la infraestructura de cableado estructurado.</div><div style="border-bottom: 1px solid #151515; padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;"><h3>Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor densidad de puertos en patch panels y racksDoble clasificación CM/LSZH para versatilidad en instalaciones comerciales y sensiblesSoporta PoE IEEE 802.3af y 802.3bt tipos 3 y 4 en mazos de hasta 48 cablesConectores RJ45 de alto rendimiento con terminación de precisión industrialCumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E hasta 250 MHzRango de operación de -10°C a 75°C para ambientes controlados</div><div style="border-bottom: 1px solid #151515; padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;"><h3>Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #151515; border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><h4>Rendimiento Eléctrico</h4><p>Categoría: Cat6 / Clase E</p><p>Frecuencia máxima: 250 MHz</p><p>ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase E</p><p>Cumplimiento FCC: ANSI/TIA-1096-A</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #151515; border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><h4>Estandares</h4><p>ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase E</p><p>Cumplimiento FCC: ANSI/TIA-1096-A</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #151515; border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><h4>Construcción del Cable</h4><p>Tipo de par: Par trenzado sin blindaje (UTP)</p><p>Diámetro nominal: 3.8 mm</p><p>Clasificación: CM / LSZH (doble clasificación)</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #151515; border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><h4>Condiciones Ambientales</h4><p>Temperatura de operación: -10°C a 75°C</p><p>Color: Rojo</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido de 3.8 mm para mayor densidad de puertos
Característica 2	Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad de instalación
Característica 3	Soporta PoE hasta 802.3bt tipo 4 en mazos de 48 cables
Característica 4	Conectores RJ45 de alto rendimiento preterminados
Característica 5	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase E
Característica 6	Operación garantizada de -10°C a 75°C